

## OCCHIALI DI SICUREZZA LENTI TRASPARENTI 3M 2750 EN 166 CE

Combinano uno stile moderno e attraente al design avvolgente per una maggiore comodità dell'utilizzatore.

Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione.

Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni.

Combinazione ideale con i respiratori 3M serie 9300 e 4000.

Filtro UV



| Codice  | U.M. | Lenti  | Articolo |
|---------|------|--------|----------|
| 5992592 | Paia | Trasp. | 88214    |

## OCCHIALI DI SICUREZZA LENTI BLU FUEL 3M 71502 EN 166 CE

Gli occhiali di protezione 3M™ Fuel™ sono realizzati in nylon di lunga durata, a garanzia di resistenza a impatti, torsioni e calore estremo.

I supporti stampati delle lenti sulla montatura impediscono che le lenti si stacchino a seguito di forti impatti frontali.

Sistema di ventilazione sul ponte nasale e sulle stanghette inteso a prevenire l'appannamento.



| Codice  | U.M. | Articolo |
|---------|------|----------|
| 5992594 | Paia | 7460     |

## OCCHIALI PULSAFE OP-TEMA INCOLORE EN 166 - 170 CE

Occhiale con lente avvolgente in policarbonato.



| Codice  | U.M. | Articolo |
|---------|------|----------|
| 8092016 | Paia | 94949PV  |

## OCCHIALI DI SICUREZZA NEMESIS Norma ANSI Z87.1 CE

Utilizzi: impatto proiezioni, cannello.

Montatura in nylon, lenti in policarbonato con striga di cotone elastico.

Garantiscono il 99,9% di protezione dai raggi nocivi UV.

| Codice  | U.M. | Lenti   | Articolo |
|---------|------|---------|----------|
| 7612300 | Paia | Trasp.  | 3020354  |
| 7612304 | Paia | Giallo  | 3000359  |
| 7612305 | Paia | Grigio  | 3004761  |
| 7612307 | Paia | RX +1,5 | 3013306  |
| 7612310 | Paia | RX +3,0 | 3013309  |



**OCCHIALI DI SICUREZZA SPACER ONE****Norma ANSI Z87.1 CE**

Occhiale con montatura sottile e lente panoramica con protezioni laterali, stanghette regolabili. ANSI Z.87.1 CE EN 166

| Codice  | U.M. | Articolo |
|---------|------|----------|
| 7612312 | Paia | 10110    |

**OCCHIALI A MASCHERINA DI PROTEZIONE 3M 2890****EN 166 CE**

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero.

Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.

Filtro UV

| Codice  | U.M. | Lenti    | Articolo |
|---------|------|----------|----------|
| 5992597 | Paia | Traspar. | 66273    |

**OCCHIALI A MASCHERINA DI PROTEZIONE 3M MAXIM HIBRID****EN 166 CE**

Estremamente leggeri e dal basso profilo, questi occhiali offrono la stessa protezione di un occhiale a mascherina.

Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni risolve i problemi di appannamento evitando l'ingresso di liquidi e polvere.

Utili in ambienti con rischio meccanico, lavori di smerigliatura, taglio delle pietre, trivellazione ecc.

| Codice  | U.M. | Lenti    | Articolo |
|---------|------|----------|----------|
| 5992599 | Paia | Traspar. | 80998    |

**OCCHIALE PANAVISION INCOLORE****EN 166**

Mascherina in materiale plastico morbido, elastico regolabile.

Protezione: lenti piane antiappannanti.

| Codice  | U.M. | Articolo  |
|---------|------|-----------|
| 3192009 | Paia | OCC000038 |

**OCCHIALI DI SICUREZZA 317N LENTI INCOLORE TEMPERATE****Norma EN166**

Occhiale a stanghetta con lenti bombate e ripari laterali.

| Codice  | U.M. | Articolo |
|---------|------|----------|
| 3192010 | Paia | OC000170 |



**OCCHIALI ADLER LENTI VERDI PER SALDATURA**

**Norma EN 175, DIN 5**

Occhiale in alluminio con elastico regolabile.

| Codice  | U.M. | Articolo |
|---------|------|----------|
| 3192002 | Paia | OC000011 |



**OCCHIALI DI SICUREZZA 317N LENTI VERDI PER SALDATURA**

**Norma EN175, DIN 5**

Occhiale a stanghetta con lenti bombate e ripari laterali.

| Codice  | U.M. | Articolo |
|---------|------|----------|
| 3192012 | Paia | OC000175 |



**LENTI DI RICAMBIO MM.50**

| Codice  | U.M.   | Tipo               | Articolo |
|---------|--------|--------------------|----------|
| 3192020 | Coppia | Incolore temperata | LVE00011 |
| 3192021 | Coppia | Verde DIN 6        | LVE00055 |



**LENTI DI RICAMBIO SAGOMATE**

| Codice  | U.M.   | Tipo               | Articolo  |
|---------|--------|--------------------|-----------|
| 3192025 | Coppia | Incolore temperata | LVE000018 |
| 3192060 | Coppia | Verde DIN 5        | LVE000063 |



**SCHERMO CON VISIERA IN POLICARBONATO**

**EN 166 CE**

| Codice  | U.M.  | Misura | Articolo | Tipo        |
|---------|-------|--------|----------|-------------|
| 1286121 | Pezzi | Unica  | 82586    | RIBALTABILE |



**VISIERA PROVISO 1 CON CASCHETTO**

**EN 166 CE**

Visiera con calotta di sostegno per la protezione della fronte, testa e occhi, mentoniera per la protezione di parte del collo.

Parte ottica in polycarbonato resistente agli urti e al calore.

Trattamento antigraffio esterno e antiappannante interno.

Misure: 240x325x195 mm

Peso: 408 g.



| Codice  | U.M.  | Misura | Articolo  | Tipo            |
|---------|-------|--------|-----------|-----------------|
| 3192035 | Pezzi | Unica  | VCE00043  | VISIERA         |
| 3192036 | Pezzi | Unica  | SPL000293 | OTTICA RICAMBIO |

**SCHERMO CON VISIERA A RETE IN FIBRA DI VETRO**

Visiera in rete ribaltabile.

| Codice  | U.M.  | Misura | Articolo |
|---------|-------|--------|----------|
| 1286122 | Pezzi | Unica  | 82587    |

**ELMETTO DI PROTEZIONE H 700 C 3M**

Il casco di sicurezza ventilato 3M™ H-700 è comodo, resistente e leggero.

E' progettato con profilo basso a garanzia di stabilità ed equilibrio, garantisce il massimo comfort e protezione da impatti con oggetti di piccole dimensioni.

Fascia antisudore sostituibile, in materiale plastico

Il fissaggio sulla testa può essere ruotato di 180°, consentendo di indossare il casco "al rovescio"

Approvato per l'utilizzo a -30°C (EN 397:2012) e a -50°C (ГОСТ Р EH 397/A1-2010)

| Codice  | U.M.  | Misura | Colore  | Articolo |
|---------|-------|--------|---------|----------|
| 5992184 | Pezzi | Unica  | Arancio | 85290    |
| 5992185 | Pezzi | Unica  | Giallo  | 85177    |

