

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 3000 I-HE

Gruppo elettrogeno portatile **monofase** da 3 KVA,
motore a benzina 3000 giri/min.
Omologazione "direttiva 2000/14/CE"
Classe di isolamento H
Grado di protezione IP 23
Dimensioni (Lu x La x H) 585 x 360 x 410 mm
Peso a vuoto 42 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- 2 uscite monofase Schuko 230V - 50 Hz protette da interruttore termico
- uscita caricabatteria 12V CC protetta da fusibile.

Generatore CA 50Hz

Sincrono

Potenza max. monofase 3 kVA - 230 V
Carica batteria 120W - 12V - 10A - CC
Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 180 OHV - 1 cil. - 5,5 CV (4 kWm) - 163 cm³
Raffreddamento ad aria.
Avviamento: manuale autoavvolgente.
Consumo carburante al 75% del carico: 1,3 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913103	Pezzi	3000 I-HE

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 5000 I-H/E

Gruppo elettrogeno portatile **monofase** da 5 KVA
Motore a benzina 3000 giri/min.
Grado di protezione IP 23
Classe d'isolamento H
Dimensioni (Lu x La x H) 720 x 480 x 515 mm
Peso a vuoto 63 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico
- uscita caricabatteria 12 V CC protetta da fusibile

Generatore CA 50Hz

Tipo sincrono

Potenza max. monofase 5 kVA - 230 V
Carica batteria 120 W - 12 V - 10 A - CC
Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 270 OHV - 1 cil. - 9 CV (6,6 kWm) - 270 cm³
Raffreddamento ad aria.
Avviamento: manuale autoavvolgente.
Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913105	Pezzi	MG500IHE

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 5/4I-HE

Gruppo elettrogeno portatile **trifase** (5,5 KVA) e **monofase** (4 KVA) con avviamento elettrico.

Classe di isolamento F

Grado di protezione IP 23

Dimensioni (Lu x La x H) 720 x 480 x 515 mm

Peso a vuoto 93 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- batteria 12 V incorporata (versione I-H/AE)
- 1 presa trifase CEE 16A, 400 V - 50 Hz
- 1 presa monofase CEE 16A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico
- interruttore differenziale salvavita

Generatore CA 50Hz

Gen Set asincrono, autoeccitato e autoprotetto

Potenza max. trifase 5,5 kVA - 400 V

Potenza max. monofase 4 kVA - 230 V

Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 270 OHV - 1 cil. - 9 CV (6,6 kWm) - 270 cm³

Raffreddamento ad aria.

Avviamento: elettrico e manuale.

Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913110	Pezzi	MG5/4IHE

ELETTROGENERATORE GEN-SET MG 7/5 I-HE

Gruppo Elettrogeno portatile **trifase** (7,5kVA) e **monofas** e (4kVA), motore a benzina.

Classe di isolamento H

Grado di protezione IP 23

Dimensioni (Lu x La x H) 730 x 480 x 520 mm

Peso a vuoto 80 kg

Dotazione di serie:

- arresto automatico per basso livello olio
- 1 presa trifase CEE 16A 400V - 50Hz protetta da interruttore termico
- 1 presa monofase CEE 16A 230V - 50Hz protette da interruttore termico
- interruttore differenziale salvavita.

Generatore CA 50Hz

Sincrono

Potenza max. trifase 7,5 kVA - 400 V

Potenza max. monofase 4 kVA - 230 V

Fattore di potenza 0,8

Motore a benzina 3000 giri/min.

Tipo Honda GX 390 OHV - 1 cil. - 13 CV (9,6 kWm) - 390 cm³

Raffreddamento ad aria.

Avviamento: manuale autoavvolgente.

Consumo carburante al 75% del carico: 2,9 l/h



Codice	U.M.	Articolo
2913115	Pezzi	7/5 I-HE