

**SEGA A NASTRO VERTICALE FOX TAGLIO MAX MM.160**

Segatrice a nastro concepita per tagli fino a 160 mm di altezza e 305 mm di profondità.

È dotata di due velocità di rotazione a seconda del materiale da tagliare.

- Telaio in tubolare saldato per una buona stabilità della struttura.
- Piano di lavoro in profilato di alluminio inclinabile a 45° per tagli obliqui.
- Motore asincrono da 1 CV estremamente silenzioso.
- Convolgiatore d'aspirazione integrato
- Guidalama superiore con perno di riferimento
- Guidalama regolabile in altezza grazie ad un comando a cremagliera
- Due volani in ghisa d'alluminio da 315 mm perfettamente equilibrati
- Guida parallela e guida d'appoggio per la rifilatura.
- Supporta lame da 6 a 20 mm di larghezza.
- Basamento in acciaio alleggerito, con ruote
- Regolazione della velocità facile ed immediata
- Carter lama protetti con interruttori di apertura che impedisce l'avviamento accidentale durante il cambio della lama

Motore: 750 W – 230 V  
 Altezza di taglio fino a: 160 mm  
 Larghezza della lama: da 3,2 a 20 mm  
 Larghezza di taglio: 305 mm  
 Lunghezza della lama: 2240 mm  
 Velocità della lama: 370 – 800 m/min



Codice	U.M.	Articolo
1543545	Pezzi	F28-191

**SEGA A NASTRO VERTICALE FOX TAGLIO MAX MM.85**

Segatrice a nastro concepita per tagli fino a 85 mm di altezza e 200 mm di profondità.

- Piano di lavoro in ghisa rettificata inclinabile a 45° per tagli obliqui.
- Due volani in alluminio da 250 mm
- Telaio in tubolare saldato per una buona rigidità della struttura.
- Motore asincrono estremamente silenzioso ideale per un utilizzo intenso.
- Carter lama protetti con interruttore di apertura che impedisce l'avviamento accidentale durante il cambio della lama.
- Supporta lame da 3 a 8 mm di larghezza.
- Altezza di taglio 85 mm.

Motore: 750 W – 230 V  
 Altezza di taglio fino a: 85 mm  
 Larghezza della lama: da 3 a 8 mm  
 Lunghezza della lama: 1400 mm  
 Velocità della lama: 900 m/min



Codice	U.M.	Articolo
1543543	Pezzi	F28-182

**BANCO SEGA DA CANTIERE FOX LAMA MM.305**

Questo banco sega è concepito per tutti i lavori di taglio e rifilatura in cantiere o in officina.

Potente motore da 1800 W, perfettamente adatto in cantiere o in officina per tagli impegnativi di tavole e pannelli.  
 Lama di diametro da 315 mm con denti in widia, inclinabile a 45°.  
 Piano di lavoro in lamiera di acciaio.  
 Estensione del piano di lavoro a scomparsa per un facile scorrimento del legno.  
 Guida parallela reversibile con possibilità di utilizzo come squadratore.  
 Doppia bocchetta d'aspirazione di diametro 100 mm sulla lama e sul corpo macchina.  
 Basamento con manici e ruote di serie a scomparsa per una maggiore semplicità di spostamento

Motore: 1800 W - 230 V  
 Dimensioni della lama: 315X30 mm  
 Altezza di taglio a 90°: 83 mm  
 Altezza massima di taglio a 45°: 60 mm



Codice	U.M.	Articolo
1543530	Pezzi	F36-528

**BANCO SEGA 3 FUNZIONI FOX**

Concepito per tutti i lavori di taglio e rifilatura. Il carrello squadratore facilita la lavorazione dei pezzi di grandi dimensioni. È dotato di un kit di fissaggio per fresatrice, completo di quadro comandi di sicurezza (conformità CE).

Piano di lavoro in alluminio pressofuso.  
 Robusto carrello squadratore sostenuto da rinforzi.  
 Telaio in lamiera piegata per una buona rigidità.  
 Guida parallela reversibile, posizionabile a destra o a sinistra della lama.  
 Goniometro per il taglio secondo l'angolo desiderato.  
 Manopola di discesa e salita della lama sulla parte frontale della macchina.  
 Manopola d'inclinazione per una regolazione precisa dell'inclinazione della lama.  
 Potente motore da 1500 W perfettamente adatto a qualsiasi tipo di taglio.  
 Kit di fissaggio per fresatrice completo di quadro comandi di sicurezza e doppio interruttore.

In dotazione: guida parallela, goniometro, guida per fresatrice, basamento, due estensioni della base di lavoro, protezione lama trasparente con coltello divisorio, chiavi di corredo, puntatore laser e carrello squadratore.

Motore: 1500 W - 230 V  
 Diametro della lama: 254 mm  
 Foro della lama: 30 mm  
 Capacità di taglio:  
 altezza massima di taglio a 90°: 80 mm  
 altezza massima di taglio a 45°: 55 mm



Codice	U.M.	Articolo
1543536	Pezzi	F36-527 C

**TRAPANO A COLONNA DA BANCO FOX MM.13**

Trapano a colonna da banco, mandrino da 13 mm ed altezza 540mm.  
 Dimensioni contenute e grande affidabilità per un trapano ideale per i piccoli lavori di foratura.

Distanza tra il mandrino e la colonna di 104 mm.  
 Capacità del mandrino a chiusura manuale da 1,5 a 13 mm.  
 5 velocità da 500 a 2500 giri/min.  
 Corsa del mandrino 50 mm  
 Superficie di lavoro inclinabile con scanalature per il fissaggio di una morsa.  
 Silenziosità di funzionamento grazie alle pulegge in alluminio.  
 Manopola con nuovo design per una maggiore facilità di utilizzo.  
 Apertura dello sportello superiore con microswitch di sicurezza.

In dotazione: protezione del mandrino, manopola ergonomica, chiave serraggio mandrino

Motore: 350 W 230 V  
 Velocità di rotazione: 1400 min<sup>-1</sup>  
 5 Velocità: 500-2500 min<sup>-1</sup>  
 Mandrino: B16  
 Corsa mandrino: 50 mm  
 Capacità del mandrino: 1,5-13 mm  
 Distanza dell'asse del mandrino alla colonna: 104 mm  
 Capacità foratura: 13 mm



Codice	U.M.	Articolo
1543501	Pezzi	F12-921

**TRAPANO A COLONNA DA BANCO FOX MM.16**

Le migliori prestazioni in un trapano completo e affidabile.

Distanza tra il mandrino e la colonna di 170 mm.  
 Capacità del mandrino a chiusura manuale da 3 a 16 mm.  
 12 velocità da 180 a 2740 giri/min.  
 Corsa mandrino 80 mm  
 Salita e discesa del piano di lavoro tramite cremagliera.  
 Superficie di lavoro inclinabile con scanalature per il fissaggio di una morsa.  
 Apertura dello sportello superiore con microswitch di sicurezza.  
 Manopola con nuovo design per una maggiore facilità di utilizzo.  
 Silenziosità di funzionamento grazie alle pulegge in alluminio.

In dotazione: protezione del mandrino, manopola ergonomica, chiave serraggio mandrino

Motore: 450 W 230 V  
 Velocità di rotazione: 1400 min<sup>-1</sup>  
 12 Velocità: 180-2740 min<sup>-1</sup>  
 Mandrino: MT2  
 Corsa mandrino: 80 mm  
 Capacità del mandrino: 3-16 mm  
 Distanza dell'asse del mandrino alla colonna: 170 mm  
 Capacità foratura nell'acciaio: 16 mm



Codice	U.M.	Articolo
1543505	Pezzi	F12-942

**LEVIGATRICE FOX DISCO/NASTRO**

Levigatrice combinata con struttura in pressofusione di alluminio con bocchetta per attacco all'aspiratore. E' composta da una levigatrice a nastro larghezza 100 mm e una a disco diametro 150 mm.

La sezione a nastro prevede la possibilità di inclinare il piano di scorrimento del nastro da 0 a 90° ed è dotata di regolazione automatica della tensione del nastro.

La sezione a disco è dotata di un piatto perfettamente piano per lavori di precisione e accetta dischi abrasivi da 150 mm di diametro.

La tavola di appoggio inclinabile di 45° dotata di guida a goniometro può alternativamente essere montata sia sulla levigatrice a disco che su quella a nastro.

Motore: 375 W 220 V

**Sezione a nastro**

Larghezza: 100 mm  
 Lunghezza: 914 mm  
 Velocità: 656 m/min  
 Lunghezza del piano di scorrimento: 360 mm  
 Inclinazione: 0-90°

**Sezione a disco**

Diametro: 150 mm  
 Velocità: 2850 rpm



Codice	U.M.	Articolo
1543564	Pezzi	F31-462

**SEGHETTO A TRAFORO VELOCITA' VARIABILE FOX**

Trafo con collo di cigno mm.406, motore monofase 220 V, velocità variabile, completo di fresatrice flessibile e kit utensili.

Telaio in ghisa tradizionale per una grande stabilità  
 Grande piano per facilitare il mantenimento dei pezzi  
 Inclinazione del piano a 45 gradi per le applicazioni a ugnatura  
 Motore asincrono perfettamente silenzioso per un utilizzo intensivo  
 Velocità variabile di lavoro per una grande polivalenza di taglio secondo i tipi di materiale.

Bracci paralleli in fusione di alluminio molto leggeri per evitare le vibrazioni e per una grande precisione di taglio.

Pressore che fa da protezione dell'utilizzatore e mantiene i pezzi lavorati.

Soffiatore integrato per liberare in permanenza le polveri dal tratto da segare.

Pulsante di regolazione tensione lama.

Dispositivo aspirazione polveri integrato.

In dotazione: lama, lampada, soffiatore per pulizia piano di lavoro, chiave di corredo

Motore: 120 W 230 V  
 Velocità del taglio: 550 – 1700 cps/min  
 Inclinazione: 45° DX  
 Collo di cigno: 405 mm  
 Altezza del taglio: 55 mm  
 Corsa: 19 mm  
 Lunghezza della lama con punta: 127 mm



Codice	U.M.	Articolo
1543565	Pezzi	F40-561