

**TRAPANO AVVITATORE A 2 VELOCITA' MAKITA DP4003K**

Ingranaggi a presa diretta  
 Interruttore elettronico  
 Dispositivo di blocco interruttore per uso continuo  
 Ideale per tirafondi max 400 mm  
 Carcassa ingranaggi in alluminio

**Dati tecnici:**

Potenza: 720W  
 Capacità foro: legno H Ø 25 mm, L Ø 40 mm.  
 Capacità foro: acciaio H Ø 8 mm, L Ø 13 mm.  
 Velocità a vuoto: H = 0÷2900 g/min, L = 0÷1200 g/min.  
 Mandrino autoserrante: Ø 13 mm (1/2" x 20 F)  
 Peso (Normativa EPTA): 2,3kg



**In dotazione:**

Impugnatura laterale, valigetta

Codice	U.M.	Articolo
2263249	Pezzi	DP4003K

**TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA 7,2V AL Ni-Cd 1,3Ah MAKITA 6017 DWE**

Reversibile, freno motore. 2 velocità meccaniche.

**Dati tecnici:**

Capacità foro: legno Ø 15 mm, metallo Ø 10 mm.  
 Viti per legno: 5,1x35 mm.  
 Velocità a vuoto: I = 0÷200 g/min, II = 0÷600 g/min.  
 Coppia: 12 Nm  
 Mandrino autoserrante: 10 mm 3/8" x 24 F  
 Peso (Normativa EPTA): 1kg



**In dotazione:**

2 batterie al Ni-Cd tipo 7000 (1,3 Ah),  
 caricabatterie tipo DC7100, 2 inserti.

Codice	U.M.	Articolo
2263041	Pezzi	6017 DWE

**AVVITATORE A MASSA BATTENTE 1" MAKITA TW1000**

Impugnatura e corpo macchina rivestita in gomma  
 Motore potente per un utilizzo intenso e prolungato  
 Spazzole accessibili dall'esterno reversibili  
 Gancio per appendere utensile

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1200W  
 Bulloni: M24 -M30  
 Bulloni a tensione: M22 - M24  
 Attacco utensile: quadro 1" (25,4 mm)  
 Coppia: 1000Nm  
 Colpi al minuto: 1500  
 Velocità a vuoto: 1400 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 8,6 Kg



**In dotazione:**

Impugnatura laterale, bussola mm 41-80, valigetta

Codice	U.M.	Articolo
2263084	Pezzi	TW1000

**AVVITATORE A MASSA BATTENTE 3/4" MAKITA 6906**

Elevata coppia di serraggio 600 Nm, reversibile

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 620W  
 Capacità bulloni: M12 - M22  
 Capacità bulloni a tensione: M16 - M20  
 Attacco utensile: quadro 3/42" (19 mm)  
 Coppia : 600 Nm  
 Colpi al minuto: 1600  
 Velocità a vuoto: 1700 g/min  
 Peso: 5,6 Kg


**In dotazione:**

Impugnatura laterale, bussola mm 32, valigetta

Codice	U.M.	Articolo
2263083	Pezzi	6906

**AVVITATORE AD IMPULSI MAKITA TW0200**

Avvitatore a massa battente.  
 Elevata coppia di serraggio 200 Nm  
 Interruttore elettronico  
 Spazzole accessibili dall'esterno

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 380W  
 Capacità bulloni: M10 - M16  
 Capacità bulloni a tensione: M10 - M12  
 Attacco utensile: quadro 1/2" (12,7 mm)  
 Velocità a vuoto: 2200 g/min  
 Colpi al minuto: 2200  
 Coppia di serraggio: 200 Nm  
 Peso (Normativa EPTA): 2,2 Kg


**In dotazione:**

Bussola mm 24, valigetta

Codice	U.M.	Articolo
2263021	Pezzi	TW0200

**AVVITATORE AD IMPULSI MAKITA TW0350**

Ideale nei cantieri, catene di montaggio, fabbriche  
 Elevata coppia di serraggio 350 Nm  
 Reversibile

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 400W  
 Capacità bulloni: M12 - M22  
 Capacità bulloni a tensione: M12 - M16  
 Attacco utensile: quadro 1/2" (12,7 mm)  
 Velocità a vuoto: 2000 g/min  
 Colpi al minuto: 2000  
 Coppia di serraggio: 350 Nm  
 Peso (Normativa EPTA): 3 Kg


**In dotazione:**

Bussola mm 24, valigetta

Codice	U.M.	Articolo
2263020	Pezzi	TW0350

**TRAPANO AVVITATORE ANGOLARE MAKITA DA3010F MM.10**

Mandrino a cremagliera  
 Solo 66 mm di altezza della testa dell'utensile per garantire l'utilizzo in zone difficilmente raggiungibili.  
 Preselettore della velocità applicato sull'interruttore.  
 Reversibile  
 Dotato di LED per illuminazione della zona di lavoro

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 2000W  
 Capacità foro: legno Ø 25 mm, metallo Ø 10 mm  
 Velocità a vuoto: 4800 g/min  
 Mandrino: Ø 10 mm  
 Peso: 1,6 kg



**In dotazione:**

Impugnatura laterale, chiave per mandrino.

Codice	U.M.	Articolo
2263015	Pezzi	DA3010F

**TRAPANO ANGOLARE A BATTERIA MAKITA DA391DWD**

Trapano Avvitatore angolare 9,6 V al Ni-MH 2,6 Ah.  
 Interruttore elettronico.  
 Freno motore.  
 Reversibile.  
 Grazie alla sua forma e al minimo ingombro facilita i lavori in punti inaccessibili ad altri utensili.

**Dati tecnici:**

Capacità foro: legno Ø 12 mm, metallo Ø 10 mm  
 Velocità a vuoto: 0-800 g/min  
 Coppia: 5Nm  
 Tempo di carica: 70 min  
 Mandrino autoserrante: 10 mm 3/8" x 24 F



**In dotazione:**

Batteria 9,6 V - 2,6 Ah al Ni-MH, caricabatteria, valigetta.

Codice	U.M.	Articolo
2263081	Pezzi	DA391DWD

**TRAPANO ANGOLARE A BATTERIA MAKITA DA302DWD**

Trapano avvitatore angolare a batteria 7,2V da 2,6Ah.  
 Reversibile con salvamotore.  
 Adatto per le minime misure d'ingombro, in tutti i punti inaccessibili ad altri utensili.  
 Interruttore elettronico

**Dati tecnici:**

Capacità foro: legno Ø 10 mm, metallo Ø 10 mm  
 Velocità a vuoto: 0-800 g/min  
 Coppia: 4Nm  
 Tempo di carica: 70 min  
 Mandrino autoserrante: 10 mm 3/8" x 24 F



**In dotazione:**

Batteria, caricabatteria, valigetta.

Codice	U.M.	Articolo
2263082	Pezzi	DA302DWD

**TASSELLATORE MAKITA BHR202RFE A BATTERIA 18V 3,0Ah**

*Compatto e leggero*  
*Attacco utensile SDS-Plus*  
*3 Funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione*  
*Anello ammortizzante in elastomero fra batteria e carcassa*  
*Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma*  
*Regolazione scalpello su 40 posizioni*  
*Limitatore di coppia*  
*Reversibile*  
*LED illuminazione zona di lavoro*

**Dati tecnici:**

*Capacità foro:*  
*metallo Ø 13 mm*  
*legno Ø 26 mm*  
*calcestruzzo Ø 20 mm*  
*Potenza del colpo: 1,9J*  
*Velocità a vuoto: 0-1100 g/min*  
*Colpi al minuto: 0-4000 g/min*  
*Peso: 3 kg*



**In dotazione:**

*2 batterie Li-ion 3,0Ah, caricabatteria rapido (22min),*  
*impugnatura laterale, asta profondità, valigetta*

Codice	U.M.	Articolo
226P093	Pezzi	BHR202RFE

**TRAPANO MESCOLATORE MAKITA UT 120**

*Per mescolare grandi quantità (sino a 50Kg) di colle,*  
*vernici, resine, malta*  
*Variatore elettronico di velocità*  
*Velocità costante sotto carico*  
*Avviamento lento*  
*Doppia impugnatura di grandi dimensioni per una*  
*migliore presa da parte dell'operatore*  
*Protezione elettronica contro i sovraccarichi*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 1150W*  
*Velocità a vuoto: 250-580 g/min*  
*Foro filettato:M14*  
*Peso (Normativa EPTA): 4,3 Kg*



**In dotazione:**

*Impugnatura.*

Codice	U.M.	Articolo
2263054	Pezzi	UT120

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA 9554NB MM.115**

*Interruttore laterale di facile azionamento  
 Protezione dalle polveri  
 Spazzole autostaccanti  
 Tasto blocco disco  
 Cuscinetti sigillati*

**Dati tecnici:**

*Disco: Ø 115mm  
 Potenza assorbita: 710W  
 Velocità a vuoto: 10000 g/min  
 Peso: 1,8kg*



**In dotazione:**

*Impugnatura laterale, chiave, disco a centro depresso.*

Codice	U.M.	Articolo
2263030	Pezzi	9554NB

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA GA4530 MM.115**

*Interruttore laterale di facile azionamento  
 Protezione dalle polveri  
 Spazzole autostaccant  
 Tasto blocco disco  
 Cuscinetti sigillati*

**Dati tecnici:**

*Disco: Ø 115mm  
 Potenza assorbita: 720W  
 Velocità a vuoto: 11000 g/min  
 Peso: 1,4kg*



**In dotazione:**

*Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave, disco a centro depresso .*

Codice	U.M.	Articolo
226P039	Pezzi	45309020

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA 9557NB MM.115**

*Interruttore laterale di facile azionamento  
 Protezione dalle polveri  
 Spazzole autostaccanti  
 Tasto blocco disco  
 Cuscinetti sigillati*

**Dati tecnici:**

*Disco: Ø 115mm  
 Potenza assorbita: 840W  
 Velocità a vuoto: 11000 g/min  
 Peso: 2,0kg*



**In dotazione:**

*Impugnatura laterale, chiave.*

Codice	U.M.	Articolo
2263029	Pezzi	9557NB

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA 9561CVR MM.115**

Nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint System (SJS)  
 Limitatore di corrente  
 Protezione contro sovraccarichi  
 Dispositivo anti avviamento accidentale  
 Pulsante blocca disco

**Dati tecnici:**

Disco: Ø 115 mm  
 Potenza assorbita: 1200W  
 Velocità a vuoto: 2800-11000 g/min  
 Peso: 2,2kg



**In dotazione:**

Impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.

Codice	U.M.	Articolo
2263023	Pezzi	9561CVR

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAKITA GA9020 MM.230**

Possibilità di montaggio griglie supplementari  
 Impugnatura orientabile su 3 posizioni  
 Motore ad alte prestazioni  
 Impugnatura posteriore rivestita in softgrip antiscivolo  
 Protezione in gomma sulla testata

**Dati tecnici:**

Disco: Ø 230mm  
 Potenza assorbita: 2200W  
 Velocità a vuoto: 6600 g/min  
 Peso: 5,8kg



**In dotazione:**

Impugnatura laterale, chiave.

Codice	U.M.	Articolo
226P040	Pezzi	GA9020

**SMERIGLIATRICE ANG. BATTERIA 18V 3,0Ah Li-ion MAKITA BGA452RFE MM.115**

Protezione elettronica dai sovraccarichi  
 Blocco accensione  
 Corpo macchina estremamente sottile: 184 mm di circonferenza.

**Dati tecnici:**

Disco: Ø 115mm  
 Velocità a vuoto: 10000 g/min  
 Batteria: 3Ah  
 Peso: 2,4kg



**In dotazione:**

2 batterie Li-ion 3,0 Ah, caricabatterie rapido (22min),  
 disco a centro depresso, valigetta.

Codice	U.M.	Articolo
2263430	Pezzi	BGA452RFE

**LEVIGATRICE LUCIDATRICE ELETTRONICA MAKITA 9227CB MM.180**

Tasto di blocco per inserimento permanente  
 E' possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva,  
 tampone in resina e cuffia di agnello  
 Attacco velcro  
 Spazzole autostaccanti accessibili dall'esterno  
 Velocità variabile

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 12000W  
 Disco: Ø 180 mm  
 Platorello: Ø 170 mm  
 Velocità a vuoto: 600-3000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 3,10Kg


**In dotazione:**

Platorello attacco velcro, cuffia di agnello attacco velcro

Codice	U.M.	Articolo
2263078	Pezzi	92287CB

**SMERIGLIATRICE DIRITTA MAKITA GD0600 MM.6**

Carcassa ingranaggi a doppio diametro  
 Carcassa motore circonferenza ridotta  
 Indotto e statore protetti dalla polvere

**Dati tecnici:**

Pinza max: Ø 6mm  
 Potenza assorbita: 400W  
 Velocità a vuoto: 25000 g/min  
 Peso: 1,7kg


**In dotazione:**

Pinza Ø 6 mm, chiave esagonale 13 mm.

Codice	U.M.	Articolo
2263086	Pezzi	GD0600

**SMERIGLIATRICE DIRITTA MAKITA GD0800C MM.6**

Potente e ad alta velocità  
 Collare lungo in alluminio per la lavorazione negli stampi  
 Controllo elettronico della velocità  
 Sistema SJS che assorbe gli shock accidentali e salvaguarda il motore  
 Regolatore di velocità in 5 posizioni

**Dati tecnici:**

Pinza: Ø 6mm  
 Potenza assorbita: 750W  
 Velocità a vuoto: 7000-28000 g/min  
 Peso: 1,7kg


**In dotazione:**

Pinza Ø 6 mm, 2 chiavi.

Codice	U.M.	Articolo
2263085	Pezzi	GD0800C

**PIALLA MAKITA KP0810K MM.82**

Nuova pialla con coltelli di 82 mm  
 Carter rullo in pressofusione di alluminio  
 Espulsione trucioli selezionabile (destra o sinistra)  
 Possibilità di collegamento all'aspiratore  
 Manopola di regolazione profondità con scala graduata  
 Freno motore

**Dati tecnici:**

Capacità di asportazione: 0-4,0 mm  
 Capacità battuta: 23mm  
 Potenza assorbita: 850W  
 Velocità a vuoto: 16000 g/min  
 Peso: 3,4kg

**In dotazione:**

2 mini coltelli in HM montati, viti di fissaggio, chiave, cacciavite, guida laterale, valigetta.



Codice	U.M.	Articolo
2263004	Pezzi	KP0810K

**PIALLA MAKITA 1911B MM.110**

Capacità di asportazione regolabile fino a 2 mm  
 Notevole capacità di piallatura: fino a 110 mm di larghezza con una sola passata  
 Sostituzione semplice e rapida dei coltelli

**Dati tecnici:**

Capacità di asportazione: 0-2,0 mm  
 Potenza assorbita: 900W  
 Velocità a vuoto: 16000 g/min  
 Peso: 4,3kg

**In dotazione:**

2 mini coltelli in HM montati, viti di fissaggio, chiave, cacciavite, guida laterale, convogliatore trucioli, dima affilacoltelli.



Codice	U.M.	Articolo
2263005	Pezzi	1911B

**PIALLA MAKITA 1806B MM.170**

Di elevata potenza  
 Notevole capacità di asportazione fino a 170 mm di larghezza con una sola passata  
 Sostituzione spazzole dall'esterno

**Dati tecnici:**

Capacità di asportazione: 0-2,0 mm  
 Potenza assorbita: 1200W  
 Velocità a vuoto: 15000 g/min  
 Peso: 9,0kg

**In dotazione:**

2 coltelli montati, cassetta legno.



Codice	U.M.	Articolo
2263003	Pezzi	1806B

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA 3707 MM.6**

Ideale per finiture, rifilatura di bordi  
 Base trasparente regolabile in altezza  
 Spazzole accessibili dall'esterno  
 Limitato diametro del corpo macchina per un facile utilizzo con un controllo costante

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 440W  
 Gambo cilindrico: Ø 6 mm  
 Velocità a vuoto: 35000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 1,2 Kg

**In dotazione:**

Fresa, canotto guida, canotto regolabile, chiavi



Codice	U.M.	Articolo
2263066	Pezzi	3707

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA RP1110C MM.8**

Controllo elettronico della velocità  
 Regolazione della velocità in 5 posizioni  
 Avviamento morbido.  
 Regolazione fine della profondità  
 Bocchetta per l'aspirazione che non intralcia l'utilizzatore  
 Pulsante blocca-alberino

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1100W  
 Gambo cilindrico: Ø 8 mm  
 Max corsa della fresa: 57 mm  
 Velocità a vuoto: 8000-24000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 3,4 Kg

**In dotazione:**

Canotto guida 12, guida parallela, raccordo aspirazione, chiave 8, chiave 17.



Codice	U.M.	Articolo
2263063	Pezzi	RP1110C

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA RP2300FCX**

Regolazione precisa della profondità  
 Velocità variabile  
 Profondità di passata 0-70 mm  
 Impugnatura ergonomica  
 Doppia luce LED  
 Doppie cuscini per un'azione leggera

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 2300W  
 Gambo cilindrico: Ø 12 mm  
 Max corsa della fresa: 70 mm  
 Velocità a vuoto: 9000-22000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 6,1 Kg

**In dotazione:**

Guida laterale, chiavi di servizio.



Codice	U.M.	Articolo
2263064	Pezzi	RP2300FCX

**FRESATRICE VERTICALE MAKITA 3901**

Per inserti lamellari, giunti ad angolo, giunti a 45°,  
 giunti testa contro testa, rifinitura di pareti e soffitti  
 Spazzole accessibili dall'esterno  
 Impugnatura anteriore regolabile  
 Squadra laterale regolabile da 0° a 90°

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 590W  
 Lama per lamelli: Ø 100x4x22 mm  
 Lama per perline: Ø 110x22 mm  
 Profondità max fresatura: lama per lamelli 20 mm,  
 lama per perline 25 mm.  
 Velocità a vuoto: 10000 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 3,0 Kg



**In dotazione:**

Lama Ø 100, guida angolata, sacchetto raccogli-polvere,  
 piastra d'appoggio per piano inclinato, chiave

Codice	U.M.	Articolo
2263065	Pezzi	3901

**TRONCATRICE VELOCE MAKITA 2414NB MM.355**

Taglio ad angolo fino a 45°  
 Di facile trasporto per l'impugnatura e la catena di blocco  
 Pulsante blocca disco

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 2000W  
 Disco: Ø 355mm  
 Foro disco: Ø 25,4 mm  
 Profilo rotondo: 90° 115 mm, 45° 115 mm.  
 Profilo quadrato: 90° 122 mm, 45° 106mm.  
 Profilo rettangolare: 90° 102x197 mm  
 Profilo a L: 90° 139 mm, 45° 100 mm.



**In dotazione:**

Chiave, disco abrasivo da taglio.

Codice	U.M.	Articolo
2263014	Pezzi	2414NB

**MOLA DA BANCO MAKITA GB602**

Mola da banco con dischi da Ø 150 mm  
 Doppio paraschegge di cui uno con lente di ingrandimento  
 Doppia luce di illuminazione della zona di lavoro  
 Disco GR60 per sgrossatura e disco GR120 per lavori di finitu

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 250W  
 Disco abrasivo: Ø 150 mm  
 Spessore disco: 16 mm  
 Velocità a vuoto: 2850 g/min  
 Peso (Normativa EPTA): 9,5 Kg



**In dotazione:**

Mole GR60, GR120, alberino 1/2"

Codice	U.M.	Articolo
2263090	Pezzi	GB602

**SEGA CIRCOLARE PER METALLI MAKITA 4131**

Taglio di ferro e acciaio fino a 6 mm di spessore  
 Raccoglitore per limatura con sgancio rapido  
 Base in acciaio  
 Profondità di taglio regolabile  
 Spazzole accessibili dall'esterno  
 Il taglio risulta perfettamente pulito

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1100W  
 Disco: Ø mm.185  
 Velocità a vuoto: 3500 g/min  
 Altezza max taglio: 63 mm  
 Peso: 4,8 kg

**In dotazione:**

Lama in metallo-ceramica, chiave, occhiali di protezione.



Codice	U.M.	Articolo
2263008	Pezzi	4131

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5603RK MM.165 CON VALIGETTA**

Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1100W  
 Lama: Ø 165 mm  
 Foro lama: Ø 20 mm  
 Velocità a vuoto: 5000 g/min  
 Profondità taglio: 90° 54 mm, 45° 38 mm.  
 Peso: 4,9 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, lama 10 denti in HM, raccordo di aspirazione, valigetta.



Codice	U.M.	Articolo
2263012	Pezzi	5603RK

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5604R MM.165**

Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 950W  
 Lama: Ø 165 mm  
 Foro lama: Ø 20 mm  
 Velocità a vuoto: 5000 g/min  
 Profondità taglio: 90° 54 mm, 45° 35 mm.  
 Peso: 3,9 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, lama 10 denti in HM.



Codice	U.M.	Articolo
2263011	Pezzi	5604R

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5717RKB MM.190**

Con raccoglitore polveri  
 Freno motore  
 Piastra base in alluminio  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1400W  
 Lama: Ø 190 mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità a vuoto: 4800 g/min  
 Profondità taglio: 90° 0-66 mm, 45° 0-46 mm.  
 Peso: 5,5 kg

**In dotazione:**

Lama al carburo 190mm, guida laterale, chiave.



Codice	U.M.	Articolo
2263009	Pezzi	5717RKB

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5704R MM.190**

Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1200W  
 Lama: Ø 190 mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità a vuoto: 4900 g/min  
 Profondità taglio: 90° 0-66 mm, 45° 0-46 mm.  
 Peso: 4,9 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, lama in HM 12 denti, raccordo di aspirazione.



Codice	U.M.	Articolo
2263010	Pezzi	5717RKB

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5705RK MM.190 CON VALIGETTA**

Potente motore di alte prestazioni  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1400W  
 Lama: Ø 190mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità a vuoto: 4800 g/min  
 Profondità taglio: 90° 0-66 mm, 45° 0-46 mm.  
 Peso: 5,7 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, lama 12 denti in HM, raccordo di aspirazione, valigetta.



Codice	U.M.	Articolo
2263013	Pezzi	5705RK

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5704R MM.190**

Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 1200W  
 Lama: Ø 190mm  
 Profondità taglio: 90° 66 mm, 45° 46 mm.  
 Velocità a vuoto: 4900 g/min  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Peso: 3,9 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, lama 10 denti in HM,  
 raccordo di aspirazione, valigetta.



Codice	U.M.	Articolo
226P014	Pezzi	5704R

**SEGA CIRCOLARE MAKITA 5903RK MM.235 CON VALIGETTA**

Freno motore  
 Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione  
 Blocco dell'albero per facile sostituzione lama  
 Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 2000W  
 Lama: Ø 235 mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità a vuoto: 4500 g/min  
 Profondità taglio: 90° 85 mm, 45° 64 mm.  
 Peso: 7,2 kg

**In dotazione:**

Guida laterale graduata, chiave, valigetta, lama in  
 HM 20 denti, raccordo di aspirazione



Codice	U.M.	Articolo
2263017	Pezzi	5903RK

**SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 136MM 18V 3,0Ah Li-ion MAKITA BSS501RFE**

Tagli inclinati fino a 45°  
 Spazzole accessibili dall'esterno  
 Impugnatura ergonomica con rivestimento in softgrip  
 Freno motore  
 LED di illuminazione zona di lavoro

**Dati tecnici:**

Lama: Ø 136x20 mm  
 Velocità a vuoto: 3600 g/min  
 Profondità di taglio: 90° 51 mm, 45° 35 mm.  
 Peso (Normativa EPTA): 2,7 kg

**In dotazione:**

2 batterie, caricabatterie rapido (22min), lama TCT 136mm, guida  
 laterale, adattatore per aspirazione, chiave di servizio, valigetta



Codice	U.M.	Articolo
2263437	Pezzi	BSS501RFE

**SEGA DA BANCO RADIALE MAKITA LS1013F**

Avviamento lento  
 Scala graduata per angolo di taglio da 50°  
 a destra a 47° a sinistra  
 Scala per inclinazione taglio ad angolo fino  
 a 45° est ed ovest  
 Maniglia di blocco per trasporto  
 Pulsante blocca disco  
 Lampada al neon orientabile

**Dati tecnici:**

Potenza: 1430W  
 Foro lama: Ø 260 mm  
 Velocità: 3700 g/min  
 Peso netto: 22,4 kg

**Profondità taglio .**

90° 91x310 mm; 45° 91x220 mm  
 obliquo a 45° sx: 50x310 mm  
 obliquo a 45° dx: 31x310 mm  
 a 45° + a 45° sx: 50x220 mm  
 a 45° + a 45° dx: 31x220 mm

**In dotazione:**

Chiavi, lama 60 denti, sacchetto raccogli-trucioli,  
 morsetto.



Codice	U.M.	Articolo
2263220	Pezzi	LS1013F

**SEGA DA BANCO MAKITA LS1216F**

Troncatrice radiale con avvio lento.  
 Scala graduata per regolare l'angolo di taglio.  
 Nuova struttura e nuovi cuscinetti a rullo.  
 Pulsante blocca disco.  
 Lampada al neon orientabile.  
 Nuove battute estensibili.

**Dati tecnici:**

Potenza: 1650W  
 Foro lama: Ø 305 mm  
 Velocità: 3200 g/min  
 Peso netto: 26,6 kg

**Capacità di taglio max:**

Pianetto inferiore taglio diritto: 115x363 mm  
 a squadra 45° sx: 115x280 mm  
 a squadra 45° dx: 115x280 mm  
 smusso 45° sx: 91x280 mm  
 smusso 45° dx: 78x280 mm

**In dotazione:**

Chiave di servizio, lama TCT per taglio legno, sacchetto raccogli  
 trucioli, morsetto ferma pezzo verticale, supporti pezzo dx e sx,  
 dima triangolare.



Codice	U.M.	Articolo
2263223	Pezzi	LS1216F

**TRONCATRICE DA BANCO MAKITA LH1040F**

*Pianetto superiore regolabile in altezza (fino a 40 mm)  
 Illuminazione area di lavoro  
 Leggera e compatta  
 Taglio battiscopa capacità 95 mm  
 Avviamento lento*

**Dati tecnici:**

*Potenza: 1650W  
 Disco: Ø 260 mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità: 4800 g/min  
 Capacità di taglio max:  
 Pianetto inf. taglio diritto: 69x130 mm  
 a squadra 45° sx e dx: 69x85 mm  
 smusso 45° sx: 35x130 mm  
 squadra + smusso 45° sx: 45° sx 35x65 mm, 45° dx 35x91 mm  
 Pianetto sup. taglio diritto: 40 mm  
 Peso (Normativa EPTA): 13 Kg*


**In dotazione:**

*Lama 60 denti, guida diritta, morsetto, copertura lama, pinza per pianetto superiore, chiave, guida triangolare, distanziale per pianetto, sacchetto raccogli-trucioli*

Codice	U.M.	Articolo
2263221	Pezzi	LH1040F

**ELETTROSEGA D. MM.115 18V 3,0Ah Li-ion MAKITA BUC122RFE**

*Dotata di due guide di taglio per tagli dall'alto o dal basso  
 Catena sottile, maggior rendimento e migliore qualità  
 Freno catena elettrico  
 Tensionamento rapido catena  
 Sostituzione rapida barra e catena  
 Impugnatura ergonomica con rivestimento in softgrip*

**Dati tecnici:**

*Capacità di taglio: 115 mm  
 Velocità a vuoto: 5,0 m/s  
 Passo catena: 1/4"  
 Peso (Normativa EPTA): 2,6 kg*


**In dotazione:**

*2 batterie, caricabatteria rapido (22min), barra, catena, olio per catena, valigetta*

Codice	U.M.	Articolo
2263438	Pezzi	BUC122RFE

**SEGHETTO ALTERNATIVO MAKITA 4326**

Attacco lame universale.  
 Tagli inclinati da 0° a 45° su 2 lati  
 Possibilità di collegamento all'aspiratore tramite apposito adattatore.  
 Pulizia zona taglio grazie all'aria di raffreddamento motore.

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 450W  
 Capacità taglio: legno 65 mm, metallo 6 mm.  
 Corsa lama: 18 mm  
 Velocità a vuoto: 3100 c/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,7 Kg

**In dotazione:**

Confezioni lame, chiave esagonale



Codice	U.M.	Articolo
2263058	Pezzi	4326

**SEGHETTO ALTERNATIVO MAKITA 4350FCT**

Variatore elettronico di velocità  
 Controllo costante della velocità  
 Attacco rapido della lama  
 Orbite regolabili su 4 posizioni  
 Tagli inclinati da 0° a 45° su 2 lati  
 Possibilità di collegamento all'aspiratore

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 720W  
 Capacità taglio: legno 135 mm, metallo 10 mm.  
 Corsa lama: 26 mm  
 Velocità a vuoto: 800-2800 c/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,6 Kg

**In dotazione:**

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta



Codice	U.M.	Articolo
2263059	Pezzi	4350FCT

**SEGHETTO ALTERNATIVO MAKITA 4351 FCT 720 W CON LED**

Variatore elettronico della velocità  
 Controllo costante della velocità  
 LED di illuminazione zona di lavoro  
 Orbite regolabili su 4 posizioni  
 Tagli inclinati da 0° a 45° su 2 lati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 720W  
 Capacità taglio: legno 135 mm, metallo 10 mm.  
 Corsa lama: 26 mm  
 Velocità a vuoto: 800-2800 c/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,5 Kg

**In dotazione:**

Confezioni lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta.



Codice	U.M.	Articolo
2263057	Pezzi	4351FCT

**LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA BO4555**

Attacco carta con velcro.

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 700W  
 Dimensioni carta: 114x102 mm  
 Dimensioni base: 112x102 mm  
 Velocità: 14000 orbite/min  
 Peso (Normativa EPTA): 1,1 Kg



**In dotazione:**

Sacchetto raccogli polvere

Codice	U.M.	Articolo
2263033	Pezzi	BO45555

**LEVIGATRICE ORBITALE DELTA MAKITA BO4565**

Levigatrice orbitale per superfici inaccessibili: angoli, cavità, persiane, etc.

Attacco carta con velcro rettangolare e triangolare  
 Punta triangolare che permette di montare l'abrasivo sui due lati.

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 200W  
 Dimensioni carta: triangolare 96x96x96 mm;  
 rettangolare 114x102 mm.  
 Dimensioni base: 112x190 mm  
 Velocità: 14000 orbite/min  
 Peso (Normativa EPTA): 1,2 Kg



**In dotazione:**

Sacchetto raccogli polvere

Codice	U.M.	Articolo
2263071	Pezzi	BO4565

**LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA 9046**

Movimento orbitale di grande ampiezza per un'abrasione elevata

Possibilità di aspirazione con collegamento all'aspiratore  
 Fissaggio carta sia con velcro che con gancio

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 600W  
 Dimensioni carta: senza velcro 115x280 mm,  
 con velcro 115x229 mm  
 Orbita: Ø 5,0 mm  
 Velocità: 6000 orbite/min  
 Peso (Normativa EPTA): 4,8 Kg



**In dotazione:**

Sacchetto raccoglitore.

Codice	U.M.	Articolo
2263038	Pezzi	9040

**LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA BO4900V**

Per levigare legno e metallo  
 Impugnatura ergonomica con rivestimento in softgrip  
 Efficace aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra di appoggio  
 Possibilità di collegamento ad aspiratore  
 Attacco carta sia con velcro che con gancio  
 Variatore di velocità elettronico

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 330W  
 Dimensioni carta: senza velcro 115x280 mm,  
 con velcro 115x229 mm  
 Orbita: Ø 2,60 mm  
 Velocità: 4000-10000 orbite/min  
 Peso (Normativa EPTA): 2,7 Kg



Codice	U.M.	Articolo
2263039	Pezzi	BO4900V

**LEVIGATRICE ORBITALE DELTA MAKITA BO4565**

Levigatrice orbitale per superfici inaccessibili: angoli, cavità, persiane, etc.  
 Attacco carta con velcro rettangolare e triangolare  
 Punta triangolare che permette di montare l'abrasivo sui due lati

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 200W  
 Dimensioni carta: triangolare 96x96x96 mm  
 Dimensioni carta: rettangolare 112x190 mm  
 Dimensioni base: 112x190 mm  
 Orbita: Ø 2,60 mm  
 Velocità: 14000 orbite/min  
 Peso (Normativa EPTA): 1,2 Kg



Codice	U.M.	Articolo
2263070	Pezzi	BO4565

**LEVIGATRICE ROTOORBITALE DELTA MAKITA BO5030**

Velocità regolabile  
 Cuscinetti maggiorati  
 Ideale per sgrossature e finiture accurate  
 Attacco carta con Velcro  
 Aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra d'appoggio

**Dati tecnici:**

Potenza assorbita: 300W  
 Platorello: Ø 123 mm  
 Disco abrasivo: Ø 125 mm  
 Orbita: Ø 2,8 mm  
 Velocità: 4000-12000 orbite/min  
 Peso (Normativa EPTA): 1,3 Kg



Codice	U.M.	Articolo
2263072	Pezzi	BO4565

**LEVIGATRICE ROTOORBITALE DELTA MAKITA BO6040**

*Comoda impugnatura ricoperta in gomma per un utilizzo confortevole con due mani*  
*Attacco carta con velcro*  
*Aspirazione integrata delle polveri attraverso la piastra di appoggio con collegamento all'aspiratore*  
*Controllo costante della velocità: potenza costante anche sotto sforzo*  
*Velocità variabile*  
*Selettore 2 funzioni: orbitale-rotorbitale*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 750W*  
*Platorello: Ø 150 mm*  
*Oscillazioni platorello: 3200-11600*  
*Orbita: Ø 5,5 mm*  
*Velocità: 1600÷5800 orbite/min*  
*Velocità: 180÷670 g/min*  
*Peso (Normativa EPTA): 2,8 Kg*


**In dotazione:**

*Confezione dischi abrasivi a velcro.*

Codice	U.M.	Articolo
2263074	Pezzi	BO4060

**LEVIGATRICE ROTOORBITALE MAKITA BO6030**

*Attacco carta con velcro*  
*Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto o con collegamento all'aspiratore*  
*Controllo costante della velocità: potenza costante anche sotto sforzo*  
*Velocità variabile*  
*Manopola anteriore removibile per levigare negli angoli*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 310W*  
*Platorello: Ø 150 mm*  
*Disco abrasivo: Ø 150 mm*  
*Orbita: Ø 3 mm*  
*Velocità: 4000÷10000 orbite/min*  
*Peso (Normativa EPTA): 2,4 Kg*


**In dotazione:**

*Disco abrasivo, chiave esagonale 5, chiave esagonale 6, sacchetto raccogli-polvere.*

Codice	U.M.	Articolo
2263040	Pezzi	BO6030

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9031**

*Ideale per la levigatura di legno, ferro, acciaio, plastica, ceramica, etc.*

*Velocità variabile*

*Possibilità di collegamento ad un aspiratore*

*Larghezza nastro 30 mm per levigare anche angoli e cavità*

*Sgancio rapido del nastro abrasivo*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 550W*

*Dimensioni nastro: 30x533 mm*

*Velocità a vuoto: 200÷1000 mt/min*

*Peso (Normativa EPTA): 2,1 Kg*



**In dotazione:**

*Confezione nastri assortiti*

Codice	U.M.	Articolo
2263203	Pezzi	9031

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9032**

*Versatilità e maneggevolezza che permette di levigare e rifinire legno, ferro, acciaio, plastica, ceramica.*

*Velocità variabile*

*Barra porta-nastro regolabile.*

*Precisa regolazione e centratura del nastro*

*Il rullo tendinastro di Ø 14 mm permette di levigare zone di spazio limitato.*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 500W*

*Dimensioni nastro: 9x533 mm*

*Velocità a vuoto: 300÷1700 mt/min*

*Max profondità di levigatura: 110 MM*

*Peso (Normativa EPTA): 1,6 Kg*



**In dotazione:**

*Nastro abrasivo, ugello adattatore per aspirazione*

Codice	U.M.	Articolo
2263202	Pezzi	9032

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9924DB MM.76**

*Potente ideale per la sgrossatura e finitura delle travi.*

*Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto raccogli-polvere o collegamento ad un aspiratore.*

*Carter in alluminio.*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 850W*

*Dimensioni nastro: 76X610 mm*

*Velocità a vuoto: 400 mt/min*

*Peso (Normativa EPTA): 4,8 Kg*



**In dotazione:**

*Sacchetto raccogli-polvere, nastro abrasivo*

Codice	U.M.	Articolo
2263037	Pezzi	9924DB

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9902 MM.76**

*Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 1010W  
Dimensioni nastro: 76x533 mm  
Velocità a vuoto: 440 mt/min*

**In dotazione:**

*Sacchetto raccogli-polvere, nastro abrasivo*



Codice	U.M.	Articolo
2263034	Pezzi	9902

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9404X MM.100**

*Velocità variabile  
Centraggio automatico del nastro  
Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto o aspiratore  
Fornita con ampia base d'appoggio*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 1010W  
Dimensioni nastro: 100x610 mm  
Velocità a vuoto: 210-240 mt/min  
Peso (Normativa EPTA): 4,8 Kg*

**In dotazione:**

*Sacchetto raccogli-polvere, base d'appoggio, nastro abrasivo*



Codice	U.M.	Articolo
2263036	Pezzi	9404X

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9911K**

*Maneggevole ideale per la lavorazione sulle superfici verticali o inclinate  
Regolazione elettronica della velocità  
Possibilità di aspirazione polveri  
Possibilità di utilizzo rovesciato con ancoraggio a mezzo morsetti a banchi di lavoro*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 650W  
Dimensioni nastro: 76x457 mm  
Velocità a vuoto: 75-270 mt/min  
Peso (Normativa EPTA): 2,7 Kg*

**In dotazione:**

*sacchetto raccogli-polvere, carta e valigetta.*



Codice	U.M.	Articolo
2263076	Pezzi	9911K

**LEVIGATRICE A NASTRO MAKITA 9403 MM:100**

*Possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto  
Costruzione a labirinto protezione estrema contro la polvere*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 1200W  
Dimensioni nastro: 100x610 mm  
Velocità a vuoto: 500 mt/min  
Peso (Normativa EPTA): 5,7 Kg*

**In dotazione:**

*sacchetto raccogliipolvere, nastro abrasivo.*



Codice	U.M.	Articolo
2263077	Pezzi	9911K

**LEVIGATRICE A RULLI MAKITA 9741 MM.100**

*Levigatrice a rullo utilizzabile in diversi settori:  
in falegnameria per levigare, far risaltare la venatura del legno;  
in edilizia per il rifacimento di pareti verniciate e per la  
lucidatura di marmi e graniti;  
in carpenteria leggera per togliere la ruggine da materiali ferrosi.  
Freno motore*

**Dati tecnici:**

*Potenza assorbita: 860W  
Dimensioni rullo: Ø 100x120 mm  
Velocità a vuoto: 3500 g/min  
Peso (Normativa EPTA): 4,2 Kg*

**In dotazione:**

*Rullo in nylon grana 80, adattatore per aspiratore,  
2 chiavi a brugola*



Codice	U.M.	Articolo
2263035	Pezzi	9741