

**TRONCATRICE PORTATILE ECOM 14 CON LAMA WIDIA PEGIC**

Squadretta scorrevole per un maggior appoggio in ingresso con possibilità di fare tagli a 45° della lunghezza desiderata.  
 Bloccaggio squadretta rigidissimo e regolabile.  
 Pianetto rigidissimo 6,5 mm spessore  
 Ammortizzatore con molla a compressione pretemperata.  
 Snodo con cuscinetto, massima scorrevolezza e rigidità.  
 Pignone e cremagliera in acciaio.  
 Tutti i movimenti sono dotati di cuscinetti i quali danno scorrevolezza, rigidità e precisione.



MOD.	PESO WEIGHT	POTENZA MOTORE REALE KW REAL ENGINE POWER	GIRI MINUTO m/1'	Ø	IMBALLO PACKING
ECOM 14 €	Kg=28	1= Kw 1,1 - 3= Kw 1,3	3000	Ø300 x 30 x 3,2	H= 55 A= 78 B= 66

valori in mm - mm values

Codice	U.M.	Articolo
0443001	Pezzi	Ecom14

**TRONCATRICE PORTATILE ECOM 300 CON LAMA VL WIDIA PEGIC**

Squadretta scorrevole per un maggior appoggio in ingresso con possibilità di fare tagli a 45° della lunghezza desiderata.  
 Bloccaggio squadretta rigidissimo e regolabile.  
 Pianetto rigidissimo 6,5 mm spessore  
 Ammortizzatore con molla a compressione pretemperata.  
 Snodo con cuscinetto, massima scorrevolezza e rigidità.  
 Pignone e cremagliera in acciaio.  
 Tutti i movimenti sono dotati di cuscinetti i quali danno scorrevolezza, rigidità e precisione.



MOD.	PESO WEIGHT	POTENZA MOTORE REALE KW REAL ENGINE POWER	GIRI MINUTO m/1'	Ø	IMBALLO PACKING
ECOM 300 €	Kg=28	1= Kw 1,1 - 3= Kw 1,3	3000	Ø300 x 30 x 3,2	H= 55 A= 78 B= 66

valori in mm - mm values

Codice	U.M.	Articolo
0443002	Pezzi	Ecom300

**TRONCATRICE PORTATILE R 300 SI CON LAMA VL WIDIA PEGIC**

Squadretta scorrevole per un maggior appoggio in ingresso con possibilità di fare tagli a 45° della lunghezza desiderata.  
 Bloccaggio squadretta rigidissimo e regolabile.  
 Pianetto rigidissimo 6,5 mm spessore  
 Ammortizzatore con molla a compressione pretemperata.  
 Snodo con cuscinetto, massima scorrevolezza e rigidità.  
 Pignone e cremagliera in acciaio.  
 Tutti i movimenti sono dotati di cuscinetti i quali danno scorrevolezza, rigidità e precisione.

*Esclusiva Pegic brevettata:*  
 impedisce il passaggio di piccoli pezzi di legno e alluminio evitando la rottura degli appoggi DX e SX e della lama.



MOD.	PESO WEIGHT	POTENZA MOTORE REALE KW REAL ENGINE POWER	GIRI MINUTO m/1'	Ø	IMBALLO PACKING
R 300 SI CE	Kg=23	1= Kw 1,1 - 3= Kw 1,3	3000	Ø300 x 30 x 2,8	H= 53 A= 71 B= 57
valori in mm mm values		0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°

Codice	U.M.	Articolo
0443003	Pezzi	R 300 SI

**TRONCATRICE PORTATILE F 315 SI CON LAMA VL WIDIA PEGIC**

Squadretta scorrevole per un maggior appoggio in ingresso con possibilità di fare tagli a 45° della lunghezza desiderata.  
 Bloccaggio squadretta rigidissimo e regolabile.  
 Pianetto rigidissimo 6,5 mm spessore  
 Ammortizzatore con molla a compressione pretemperata.  
 Snodo con cuscinetto, massima scorrevolezza e rigidità.  
 Pignone e cremagliera in acciaio.  
 Tutti i movimenti sono dotati di cuscinetti i quali danno scorrevolezza, rigidità e precisione.

*Esclusiva Pegic brevettata:*  
 impedisce il passaggio di piccoli pezzi di legno e alluminio evitando la rottura degli appoggi DX e SX e della lama.



MOD.	PESO WEIGHT	POTENZA MOTORE REALE KW REAL ENGINE POWER	GIRI MINUTO m/1'	Ø	IMBALLO PACKING
F 315 SI CE	Kg=23	1= Kw 1,1 - 3= Kw 1,3	3600	Ø315 x 30 x 3,2	H= 53 A= 71 B= 57
valori in mm mm values		45°	45°	45°	45°

Codice	U.M.	Articolo
0443004	Pezzi	F315 SI

**TRONCATRICE STAYER SC 265 W LAMA D. MM.254**

Pianetto superiore in alluminio  
 Base in alluminio  
 Predisposta per uso morse orizzontali  
 Blocco automatico della tavola girevole a 22,5° - 45° - 90°  
 Predisposta per l'aspirazione

Dotazione:  
 Lama TCT Z 60, guida parallela, asta di regolazione, chiavi di servizio.

Caratteristiche:  
 Potenza assorbita: 1500 W  
 Dimensione lama: Ø 254x2,5x30 mm.

Capacità di taglio:	bmax x h - b x hmax
- a 90°	mm.155x25 - 65x77
- a 45° Dx	mm.103x30 - 55x77
- a 45° Sx	mm.103x30 - 55x77
- inclinato a 45°	mm.150x20 - 90x50
- composto 45° - 45°	mm. 75x20
- ad intestare 0°	mm. 55x100
- ad intestare 45°	mm.32x100
Tubi PVC	mm.Ø 95
Sul pianetto superiore	mm.0÷42



Codice	U.M.	Articolo
3383004	Pezzi	SC265W

**TRONCATRICE DA BANCO MAKITA LH1040F**

Pianetto superiore regolabile in altezza (fino a 40 mm)  
 Illuminazione area di lavoro  
 Leggera e compatta  
 Taglio battiscopa capacità 95 mm  
 Avviamento lento

**Dati tecnici:**  
 Potenza: 1650W  
 Disco: Ø 260 mm  
 Foro lama: Ø 30 mm  
 Velocità: 4800 g/min  
 Capacità di taglio max:  
 Pianetto inf. taglio diritto: 69x130 mm  
 a squadra 45° sx e dx: 69x85 mm  
 smusso 45° sx: 35x130 mm  
 squadra + smusso 45° sx: 45° sx 35x65 mm, 45° dx 35x91 mm  
 Pianetto sup. taglio diritto: 40 mm  
 Peso (Normativa EPTA): 13 Kg



**In dotazione:**  
 Lama 60 denti, guida diritta, morsetto, copertura lama, pinza per pianetto superiore, chiave, guida triangolare, distanziale per pianetto, sacchetto raccogli-trucioli

Codice	U.M.	Articolo
2263221	Pezzi	LH1040F

**TRONCATRICE PER LEGNO FEMI 999**

Lama Ø 305 mm, 1700 Watt di potenza in soli 18 Kg di peso!

Regolo piano superiore scatolato, regolabile in due posizioni e con doppio bloccaggio anteriore e posteriore.

Piano di lavoro superiore di grandi dimensioni (325x475 mm) con regolazione micrometrica in altezza e doppia guida.

Potente motore da 1700W.

Impugnatura ergonomica frontale con comandi evidenziati per la massima sicurezza d'uso.

Angolo di taglio regolabile da 0° a 50° sinistra e 0° a 47° a destra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°

Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra.

Taglio combinato 45°+45° sinistra.

In dotazione:

Nuova lama con inserti in Widia cromata e con intagli afoni.  
Base di appoggio supplementare mobile per taglio pezzi di piccole dimensioni.

Aste fermo barra regolabili per l'esecuzione di tagli in serie.

Set di chiavi di servizio.

protezione supplementare e spingilegno.



Codice	U.M.	Articolo
1543030	Pezzi	999

**TRONCATRICE PER LEGNO FEMI 733**

Lama Ø 254 mm, potente e maneggevole, motore ad induzione.

Struttura in alluminio pressofuso.

Motore ad induzione 1300 Watt potente e silenzioso

Piano superiore completo di guida, con regolazione in altezza (360x462 mm)

Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra.

Taglio combinato 45° + 45° sinistra.

Angolo di taglio regolabile da 0° a 47° destra e sinistra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0°- 22,5°- 45°.

Guida taglio piano superiore a due posizioni: 0° e 45°

Predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina.

Predisposta per il montaggio dei morsetti frontali.

Funzione elettronica antiripristino di sicurezza.

In dotazione:

Lama con inserti in Widia per la massima penetrazione nel materiale.

Chiavi di corredo.

Asta fermo barra per l'esecuzione di taglio in serie

Protezione supplementare e spingilegno.



Codice	U.M.	Articolo
1543028	Pezzi	733

**TRONCATRICE PER LEGNO FEMI XXX2**

Lama Ø 350 mm., tutti i movimenti su cuscinetti, grande capacità di taglio.  
 Movimenti su cuscinetti della tavola rotante, testa e snodo.  
 Controllo elettronico della funzione antiripristino di sicurezza  
 Impugnatura ergonomica frontale con comandi evidenziati per la massima sicurezza d'uso  
 Grande capacità e prestazioni di taglio  
 Nuova leva di sblocco con fine corsa meccanico  
 Struttura in alluminio pressofuso  
 Motore ad induzione silenzioso e potenziato 1500 Watt  
 Angolo di taglio regolabile da 0° a 50° destra e sinistra, con dispositivo di bloccaggio semiautomatico a 0°-15°-22,5°-30°-45°  
 Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra  
 Taglio combinato 45°+45° sinistra  
 Piano di lavoro rettificato maggiorato (305x430) completo di guida, con regolazione micrometrica in altezza  
 Guida taglio piano superiore a due posizioni  
 Sistema ottimizzato di scarico polver



In dotazione:  
 Nuova lama con inserti in Widia cromata e con intagli afoni  
 Base d'appoggio supplementare in alluminio per taglio di pezzi di piccole dimensioni  
 Asta fermo barra per l'esecuzione di tagli in serie  
 Chiavi di corredo  
 Protezione supplementare e spingilegno

Codice	U.M.	Articolo
1543033	Pezzi	XXX2

**TRONCATRICE COMPA 2300**

Con lama da 300 mm di diametro  
 Motore a induzione da 1400W  
 Peso 23 Kg

Con possibilità di doppia inclinazione a 45° radiale e verticale in contemporanea (taglio composto).  
 Impugnatura di comando centrale che permette l'uso dello strumento sia con la mano destra che con la sinistra.  
 Con interruttore di avviamento integrato sempre sotto il pollice dell'operatore con apposita protezione anti avviamento/spegnimento accidentale.  
 Guaina di protezione anti-polvere e bobina di sgancio che evita il riavviamento accidentale in caso di sospensione dell'alimentazione e ripristino della stessa.  
 Piedi antiscivolamento e antivibrazione



Codice	U.M.	Articolo
7493004	Pezzi	2300 W.Z.72

**TRONCATRICE COMPA 305-0 ORANGE**

Con lama da 305 mm di diametro  
Motore a induzione da 1600W  
Peso 25 Kg

Troncatrice professionale a 2 lavorazioni, versatile per diverse tipologie di impiego, lama diametro 305 mm con denti riportati in metallo duro per taglio legno, motore ad induzione 1600 W, taglio a 90° mm 170 x 70 di altezza, orientabile lateralmente a 45° a Dx e Sx, oltre all'inclinazione verticalmente a 45° a Sx. e con possibilità di taglio composto a doppio 45° laterale e verticale, tutti i piani di lavoro rettificati, morsetto verticale bloccaggio pezzo e sacchetto raccogli segatura di serie, indicatore laser della linea di taglio di serie, bloccaggio automatico professionale nei principali angoli di taglio con possibilità registrazione e correzione indipendente degli stessi.



Codice	U.M.	Articolo
7493002	Pezzi	305-0

**TRONCATRICE BOSCH GTM 12 + BANCO GTA 2600 + LAMA 305 x 30 MM**



GTM 12 Professional: banco sega e troncatrice in un unico utensile.  
Profondità di taglio fino a 95 mm.  
Funzione di taglio smussato ed altezza di taglio fino a 51 mm.  
Funzione banco sega.  
Luce e laser integrati, per un lavoro preciso anche in condizioni di scarsa luminosità.  
Scala angolare fresata di qualità, per tagli angolari precisi.  
Precisa guida parallela, per la massima precisione di taglio.

**Capacità di taglio:**

Capacità di taglio 0°: 95x151 mm  
Capacità di taglio 45° obliquo: 95x90 mm

**Dati tecnici:**

Potenza: 1800 W  
Tensione : 230 V  
Impostazione angolarura: 48 ° Sx / 48 ° Dx  
Posizione inclinata: 47 ° Sx / 2 ° Dx  
Diametro lama della sega: 305 mm  
Foro lama della sega: 30 mm  
Numero di giri a vuoto: 4.300 giri/min

Codice	U.M.	Articolo
010P251	Pezzi	0601B15000