

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 7-115

Impugnatura monimo dell'impugnatura con 720W di potenza.

L'impugnatura più compatta (176 cm) in confronto alle altre smerigliatrici angolari della sua classe di potenza è utile per lavorare in modo più confortevole.

Testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti senza fatica.

Prese d'aria sviluppate specificatamente per raffreddare in modo ottimale il motore.

Cuffia di protezione antirotazione per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore

L'interruttore di sicurezza Bosch garantisce un'accensione controllata dell'utensile per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Dati tecnici Potenza: 720 W

Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min

Filettatura dell'alberino: M 14

Ø mole: 115 mm

Ø platorello in gomma: 115 mm

Spazzola a tazza, Ø: 75 mm

Codice	U.M.	Articolo
0103043	Pezzi	0 601 388 104

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 7-115 E**

Potente motore da 720 Watt e soli 1,90kg di peso, ideale per un uso prolungato.

Testata ingranaggi ribassata per lavorare agevolmente anche in luoghi stretti.

Prese d'aria sviluppate specificatamente per raffreddare in modo ottimale il motore.

Cuffia di protezione antirotazione per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore

L'interruttore di sicurezza Bosch garantisce un'accensione controllata dell'utensile.

Dati tecnici Potenza: 720 W

Numero di giri a vuoto: 2.800-11.000 giri/min

Filettatura dell'alberino: M 14

Ø mole: 115 mm

Ø platorello in gomma: 115 mm

Spazzola a tazza, Ø: 75 mm

Codice	U.M.	Articolo
01030433	Pezzi	0 601 388 201

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 8-115**

Potente motore Champion da 800 W

Cuffia di protezione antirotazione – veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile

Buona maneggevolezza grazie alla carcassa ergonomica

Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra

Dati tecnici Potenza: 800 W

Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min

Filettatura dell'alberino: M 14

Ø mole: 115 mm

Ø platorello in gomma: 115 mm

Spazzola a tazza, Ø: 70 mm

Codice	U.M.	Articolo
01030445	Pezzi	0 615 990 DH6



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 11-125 CIE

KickBack Stop: se rileva un blocco, l'utensile si spegne immediatamente
Potente motore Champion da 1.100 W con protezione contro il riavvio accidentale
Cuffia di protezione antirotazione – veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile
Preselezione del numero di giri in 6 stadi, in funzione dei diversi materiali
Raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata

Dati tecnici Potenza: 1100 W
 Numero di giri a vuoto: 2800-11000 giri/min
 Potenza erogata: 660 W
 Filettatura dell'alberino: M 14
 Ø mole: 125 mm
 Ø platorello in gomma: 125 mm
 Spazzola a tazza, Ø: 70 mm

Codice	U.M.	Articolo
0103046	Pezzi	0 601 823 200

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 15-150 CIH**

Buona maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip e alla sua leggerezza. Ideale per impieghi continuativi e i lavori sopra-testa
Il più potente motore Champion da 1.500 W, con protezione contro il riavvio accidentale
Per dischi da 150 mm – più profondità di taglio e maggiore asportazione di materiale
Cuffia di protezione antirotazione – veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile

Dati tecnici Potenza: 1.400 W
 Numero di giri a vuoto: 9.300 giri/min
 Potenza erogata: 820 W
 Filettatura dell'alberino: M 14
 Ø mole: 125 mm
 Ø platorello in gomma: 125 mm
 Spazzola a tazza, Ø: 70 mm

Codice	U.M.	Articolo
0103035	Pezzi	0 601 830 503

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 15-125 CIH**

Buona maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica e alla sua leggerezza.
KickBack Stop: se rileva un blocco, l'utensile si spegne immediatamente
Cuffia di protezione antirotazione – veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile
Protezione contro il sovraccarico, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza

Dati tecnici Potenza: 1500 W
 Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
 Potenza erogata: 860 W
 Filettatura dell'alberino: M 14
 Ø mole: 125 mm
 Ø platorello in gomma: 125 mm
 Spazzola a tazza, Ø: 70 mm

Codice	U.M.	Articolo
0103053	Pezzi	0 601 830 202



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 22-230 LVI

Potente motore Champion da 2.200 W ed impugnatura assiale
 Grazie al sistema Vibration Control sull'impugnatura principale e supplementare le vibrazioni si riducono fino al 50%, per lavorare senza affaticamento
 Impugnatura supplementare Vibration Control

Dati tecnici Potenza: 2200 W
 Numero di giri a vuoto: 6.500 giri/min
 Filettatura dell'alberino: M 14
 Ø mole: 230 mm
 Impugnatura principale: assiale

Codice	U.M.	Articolo
0103060	Pezzi	0 601 891 D00

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 22-230 JH**

Potente motore Champion da 2.200 W per un rapido avanzamento del lavoro.
 La protezione contro il riavvio accidentale impedisce un riavvio automatico dell'utensile dopo un'interruzione della corrente.
 Gli avvolgimenti rinforzati proteggono il motore dalla polvere di levigatura, garantendo una lunga durata.
 Dado di serraggio rapido SDS Bosch

Dati tecnici Potenza: 2200 W
 Numero di giri a vuoto: 6.500 giri/min
 Filettatura dell'alberino: M 14
 Ø mole: 230 mm
 Impugnatura principale: diritto

Codice	U.M.	Articolo
0103059	Pezzi	0 601 882 M03

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH GWS 24-230 LVI**

Potente motore Champion da 2.400 W ed impugnatura a staffa girevole
 Grazie al sistema Vibration Control sull'impugnatura principale e supplementare le vibrazioni si riducono fino al 50%, per lavorare senza affaticamento
 KickBack Stop: se rileva un blocco della mola, la macchina si spegne immediatamente
 Cuffia di protezione antirotazione – veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile
 Gli avvolgimenti proteggono il motore dalla polvere di smerigliatura, garantendo una lunga durata utile

Dati tecnici Potenza: 2400 W
 Numero di giri a vuoto: 6.500 giri/min
 Filettatura dell'alberino: M 14
 Ø mole: 230 mm
 Impugnatura principale: staffa (girevole)

Codice	U.M.	Articolo
0103061	Pezzi	0 601 893 F00



CUFFIA DI PROTEZIONE PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH MM.150

Adatta per GWS 7-115 (0 601 700 0..); GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..);
GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)
Con regolazione rapida e serraggio senza attrezzi.

Codice	U.M.	Articolo
0102414	Pezzi	2 605 510 100

**CUFFIA DI PROTEZIONE PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH MM.230**

Cappa di serraggio con serraggio a vite

Codice	U.M.	Articolo
0102415	Pezzi	1 605 510 153

**DADO SERRAGGIO DISCO SMERIGLIATRICE MM.115 M14**

Per il serraggio di tutti i dischi con \varnothing 115 - 230 mm con data di produzione successiva a 08/90.

Codice	U.M.	Articolo
0102418	Pezzi	1 603 340 040

**DADO SERRAGGIO RAPIDO SDS CLIC M14**

Adatto per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M 14. (Lunghezza filettatura disponibile – sporgente oltre l'attrezzo di maggior spessore – superiore a 6 mm)

Avvertenza: il centraggio del disco deve avvenire sulla flangia di supporto, non sul dado

Codice	U.M.	Articolo
0102416	Pezzi	1 603 340 031

**GHIERA INFERIORE PER SMERIGLIATRICI**

Per il serraggio di tutti i dischi con \varnothing 115 - 150 mm con data di produzione successiva a 08/90

Codice	U.M.	Articolo
0102420	Pezzi	1 605 703 099

**CHIAVE PER GHIERA SMERIGLIATRICI PICCOLE**

Per il serraggio di tutti i dischi sulle minismerigliatrici angolari

Codice	U.M.	Articolo
0102419	Pezzi	1 607 950 043



CHIAVE PER GHIERA SMERIGLIATRICI GRANDI

*Per il serraggio di tutti i dischi sulle smerigliatrici angolari a due mani e sulle smerigliatrici assiali
Adatto per GGS 6 Professional*

Codice	U.M.	Articolo
0102421	Pezzi	1 607 950 048

**IMPUGNATURA LATERALE PER SMERIGLIATRICI PICCOLE M10**

*Adatta per GUF 4-22 A Professional; PSF 22-A e tutte le minismerigliatrici angolari Bosch
e le variolevigatrici con M 10; PWS 6-13*

Codice	U.M.	Articolo
0102422	Pezzi	1 605 005 024

**IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE PER SMERIGLIATRICE M14**

Adatta per tutte le smerigliatrici angolari manuali Bosch con M 14

Codice	U.M.	Articolo
0102424	Pezzi	2 605 025 075



SMERIGLIATRICE ASSIALE BOSCH GGS 28 LC

Potente motore da 650 Watt con avviamento dolce, per un rapido avanzamento del lavoro
 Mandrino di levigatura lungo e slanciato adatto per l'impiego in luoghi di difficile accesso
 Nuovo sistema di fissaggio diretto delle mole a gambo, per un lavoro preciso
 Raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata
 Spazzola di disinserimento, per un'elevata protezione del motore

Dati tecnici Potenza: 650 W
 Potenza erogata: 380 W
 Numero di giri a vuoto: 28.000 giri/min
 Attacco utensile: pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
 Ø collare alberino: 43 mm
 Ø corpo levigante max: 50 mm
 Peso: 1,6 kg

Codice	U.M.	Articolo
01030385	Pezzi	0 601 221 000

**SMERIGLIATRICE ASSIALE BOSCH GGS 16**

Potente motore da 900 W
 Adatta per tutti i corpi leviganti con gambo di diametro 6, 8, 10 mm e 1/4"
 Rotazione particolarmente precisa grazie al serraggio a pinze
 Impugnatura con isolamento termico per una buona guida
 Blocco di avviamento contro un'accensione incontrollata
 Spazzole a disinserimento

Dati tecnici Potenza: 900 W
 Potenza erogata: 480 W
 Utensili a innesto: mole a gambo per min. 45 m/s
 fino a 50 mm Ø x larghezza
 Numero di giri a vuoto: 16.000 giri/min
 Attacco utensile: pinze di serraggio fino a 10 mm Ø

Codice	U.M.	Articolo
0103037	Pezzi	0 601 209 103

**PINZA + GHIERA PER SMERIGLIATRICI ASSIALI MM.6**

Adatta per GGS 7 C; GGS 27L ; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional.

Codice	U.M.	Articolo
0102426	Pezzi	2 608 570 084



LEVIGATRICE ORBITALE BOSCH GSS 140 A

Grazie al bloccaggio automatico della carta, il rivoluzionario sistema Easy-Fit Bosch garantisce una perfetta tenuta della carta abrasiva a prova di movimenti e strappi - per carta abrasiva a velcro e in rotolo

Dati tecnici Potenza: 180 W
 Numero di giri a vuoto: 12.000 giri/min
 Numero di oscillazioni a vuoto: 24.000 giri/min
 Ø oscillazioni: 1,6 mm

Sup. di lev. Piastra levigatrice, larghezza: 113 mm
 Piastra levigatrice, lunghezza: 105 mm
 Foglio abrasivo per bloccaggio, larghezza: 115 mm
 Foglio abrasivo per bloccaggio, lunghezza: 140 mm
 Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, larghezza: 115 mm
 Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, lunghezza: 107 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103100	Pezzo	0 601 297 087

LEVIGATRICE ORBITALE BOSCH GSS 23 A

Il sistema Microfilter Bosch integrato garantisce un elevato grado di raccolta della polvere
 Piastra di levigatura nera extradura

Dati tecnici Potenza: 190 W
 Numero di giri a vuoto: 12.000 giri/min
 Numero di oscillazioni a vuoto: 24.000 giri/min
 Ø oscillazioni: 2,0 mm

Sup. di lev. Piastra levigatrice, larghezza: 92 mm
 Piastra levigatrice, lunghezza: 182 mm
 Foglio abrasivo per bloccaggio, larghezza: 93 mm
 Foglio abrasivo per bloccaggio, lunghezza: 230 mm



Codice	U.M.	Articolo
01031001	Pezzo	0 601 070 400

LEVIGATRICE ORBITALE BOSCH GSS 23 AE

Dati tecnici Potenza: 190 W
 Numero di giri a vuoto: 7.000 – 12.000 giri/min
 Numero di oscillazioni a vuoto: 14.000 – 24.000 giri/min
 Ø oscillazioni: 2,0 mm

Sup. di lev. Piastra levigatrice, larghezza: 92 mm
 Piastra levigatrice, lunghezza: 182 mm
 Foglio abrasivo per bloccaggio, larghezza: 93 mm
 Foglio abrasivo per bloccaggio, lunghezza: 230 mm
 Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, larghezza: 93 mm
 Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, lunghezza: 185 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103101	Pezzo	0 601 070 701

LEVIGATRICE A DELTA GDA 280 E

Maneggevole e con 280 watt di potenza, per un'elevata asportazione di materiale nella levigatura e lucidatura di angoli e bordi, nei punti di difficile accesso e sulle piccole superfici
Sistema SDS per una sostituzione semplice e senza attrezzi del foglio abrasivo
Rotellina di regolazione elettronica per la preselezione del num. di giri per lavorare in base al materiale
Canale di aspirazione integrato per un collegamento diretto all'aspiratore

Dati tecnici Potenza: 280 W
Numero di oscillazioni: 13.000 – 19.000 giri/min
Piastra levigatrice dagli spigoli: 92 mm
Ø oscillazioni: 2,0 mm

Codice	U.M.	Articolo
0103115	Pezzo	0 601 294 703



LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 125 1AE

Struttura compatta ed ergonomica, grazie alle superfici di presa rivestite di Softgrip sui tre lati per scegliere la posizione più adatta in base all'applicazione
Preselezione del numero di giri per lavorare in funzione del materiale
Il freno del platorello impedisce il danneggiamento (ad es. rigature) sul pezzo
Fissaggio a strappo per una veloce e comoda sostituzione del foglio abrasivo

Dati tecnici Potenza: 250 W
Numero di giri a vuoto: 7.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni : 15.000 – 24.000 giri/min
Ø platorello: 125 mm
Eccentricità: 1,25 mm
Fissaggio abrasivo: a strappo
Ø oscillazioni: 2,5 mm

Codice	U.M.	Articolo
0103109	Pezzo	0 601 387 500



LEVIGATRICE ROTOORBITALE BOSCH GEX 125 AC

Il movimento eccentrico combinato alla rotazione permette la realizzazione di superfici finissime con elevata potenza di levigatura
Flangia del cuscinetto in alluminio per una lunga durata e un'elevata uniformità di rotazione
Per levigare e lucidare legno, metallo e materiale plastico, vernici e lacche anche su superfici curve

Dati tecnici Potenza: 340 W
Numero di giri a vuoto: 4.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni: 9.000 – 24.000 giri/min
Ø platorello: 125 mm
Eccentricità: 2,50 mm
Fissaggio abrasivo: Fissaggio a strappo
Ø oscillazioni: 5 mm

Codice	U.M.	Articolo
0103110	Pezzo	0 601 372 480



LEVIGATRICE ROTOORBITALE BOSCH GEX 150 AC

Il movimento eccentrico combinato alla rotazione permette la realizzazione di superfici finissime con elevata potenza di levigatura

*Flangia del cuscinetto in alluminio per una lunga durata e un'elevata uniformità di rotazione
Con elettronica di regolazione e preselezione del numero di giri, cioè il giusto numero di giri per ogni applicazione*

Dati tecnici Potenza: 340 W
 Numero di giri a vuoto: 4.500 – 12.000 giri/min
 Numero di oscillazioni: 9.000 – 24.000 giri/min
 Ø platorello: 150 mm
 Eccentricità: 2,00 mm
 Fissaggio abrasivo: Fissaggio a strappo
 Ø oscillazioni: 4 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103112	Pezzo	0 601 372 680

LEVIGATRICE ROTOORBITALE BOSCH GEX 125-150

Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni unico al mondo: vibrazioni ridotte al minimo anche in caso di impiego continuo.

Massima qualità della superficie: unità di levigatura separate dalla carcassa motore per una pressione uniforme.

Flessibilità in ogni campo di applicazione grazie alla possibilità di utilizzare a scelta platorelli di diametro 150 o 125 mm.

Dati tecnici Potenza: 400 W
 Numero di giri a vuoto: 5.500 – 12.000 giri/min
 Numero di oscillazioni: 11.000 – 24.000 giri/min
 Eccentricità: 2,00 mm
 Fissaggio abrasivo: Fissaggio a strappo
 Ø oscillazioni: 4,0 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103113	Pezzo	0 601 64L 901

LEVIGATRICE ROTOORBITALE BOSCH 150 TURBO

Con un clic: passaggio da levigatura fine a levigatura grezza o lucidatura

Asportazione 5 volte superiore nel funzionamento Turbo (levigatura grezza)

Massima durata con isolamento perfetto, protezione contro i sovraccarichi e robusto commutatore Turbo.

Dati tecnici Potenza: 600 W
 Numero di giri a vuoto: 3.100 – 6.650 giri/min
 Numero di oscillazioni: 6.200 – 13.300 giri/min
 Numero di giri platorello: 290 – 620 giri/min
 Ø platorello: 150 mm
 Eccentricità: 2,25 mm
 Fissaggio abrasivo: Fissaggio a strappo
 Ø oscillazioni: 4,5 mm



Codice	U.M.	Articolo
0103111	Pezzo	0 601 250 770

SACCHETTO CON ADATTATORE PER LEVIGATRICE


Sacchetto raccogli-polvere per levigatrici rotoorbitali, orbitali e fresatrice universale
Adatto per GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A

Codice	U.M.	Articolo
0102924	Pezzo	1 605 411 028

**SACCHETTO RACCOGLI POLVERE PER LEVIGATRICE**


Sacchetto raccogli-polvere per levigatrici a nastro, rotoorbitali, orbitali, fresatrice universale
Adatto per GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS

Codice	U.M.	Articolo
0102926	Pezzo	2 605 411 067

**SACCHETTO RACCOGLI POLVERE PER LEVIGATRICE**

Sacchetto raccogli-polvere per levigatrici rotoorbitali, orbitali e fresatrice universale
Adatto per GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A

Codice	U.M.	Articolo
0102920	Pezzo	1 605 411 028

**BOX PER POLVERE HW2 COMPLETO**

Adatto per PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 23; PSS 28; PSS 180; PSS 200; PSS 240

Codice	U.M.	Articolo
0102927	Pezzo	2 605 411 145



TERMOSOFFIATORE BOSCH GHG 660 LCD

Si possono memorizzare 4 applicazioni principali, di modo che l'aria e la temperatura possano essere immediatamente in modo corretto. Regolazione dell'aria e della temperatura in dieci scatti per un lavoro preciso, visualizzazione tramite display LCD.

Dati tecnici Potenza: 2.300 W
 Temperatura di lavoro: 50-660 °C
 Flusso D'aria: 250-500 l/min



Codice	U.M.	Articolo
0103257	Pezzi	0 601 944 703

TERMOSOFFIATORE BOSCH PHG 500-2

Utensile universale da 1600 Watt per rimuovere colori e vernici, per saldare e fissare con diversi materiali. Regolazione della temperatura e portata d'aria su 2 posizioni.

Dati tecnici Potenza: 1.400 W
 Temperatura di lavoro: 300-500 °C
 Flusso D'aria: 240/250 l/min



Codice	U.M.	Articolo
0103623	Pezzi	0 603 29A 003

TERMOSOFFIATORE BOSCH PHG 600-2

Utensile universale da 1800 Watt per rimuovere colori e vernici, per saldare e fissare con diversi materiali. Aria fredda a 50°C per raffreddare rapidamente e lavorare a basse temperature. Regolazione della temperatura e portata d'aria su 3 posizioni.

Dati tecnici Potenza: 1.800 W
 Temperatura di lavoro: 50/400/600 °C
 Flusso D'aria: 250/350/500 l/min



Codice	U.M.	Articolo
0103624	Pezzi	0 603 29B 060

TERMOSOFFIATORE BOSCH 630 DCE

Utensile universale da 2000 Watt per rimuovere lacche e vernici, adatto a saldare e stagnare. Regolazione continua della temperatura.

Dati tecnici Potenza: 2.000 W
 Temperatura di lavoro: 50-630 °C
 Flusso D'aria: 150/300/500 l/min



Codice	U.M.	Articolo
0103625	Pezzi	0 603 29C 760

BOCCHETTA PER TERMOSOFFIATORI PIATTA MM.50

Bocchetta per superfici con distribuzione piana dell'aria calda per essiccare, eliminare vernice e irruvidire.

Codice	U.M.	Articolo
0102823	Pezzi	1 609 201 795

**BOCCHETTA PER TERMOSOFFIATORI PIATTA MM.75**

Adatte per GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

Codice	U.M.	Articolo
01028231	Pezzi	1 609 390 452

**BOCCHETTA DI RIDUZIONE PER TERMOSOFFIATORI MM.9**

Bocchetta di riduzione. Elementi di base per tutte le bocchette aggiuntive di Ø 9 mm

Codice	U.M.	Articolo
0102824	Pezzi	1 609 201 797



RODITRICE ELETTRICA GNA 2,0

Struttura sottile e ridotta

Matrice orientabile per una migliore accessibilità negli angoli

Taglienti facilmente sostituibili

Matrice bloccabile per tagli dritti

Dati tecnici Mat. lavorabile: Acciaio fino a 400 N/mm² da 2,0 mm

Larghezza della traccia di taglio: 6 mm

Preforatura per tagli dal pieno: 16 mm

Raggio minimo: 3 mm

Numero di corse, carico: 1.500 giri/min

Numero di corse, funzionamento a vuoto: 2.400 giri/min

Massimi spessori di taglio

Acciaio fino a 400 N/mm²: 2,0 mm

Acciaio fino a 600 N/mm²: 1,4 mm

Acciaio fino a 800 N/mm²: 1,0 mm

Alluminio fino a 200 N/mm²: 2,5 mm

Valori elettrici

Potenza: 500 W

Potenza erogata: 270 W



Codice	U.M.	Articolo
0103240	Pezzi	0 601 530 150

PUNZONE PER RODITRICE 1530.1 PER TAGLI CURVI

Punzone per taglio curvo

Adatto per GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530



Codice	U.M.	Articolo
0102158	Pezzi	2 608 639 013

PUNZONE PER RODITRICE 1530.1 PER LAMIERA ONDULATA

Punzone universale

Adatto per GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530



Codice	U.M.	Articolo
0102159	Pezzi	2 608 639 022

PUNZONE PER RODITRICE GNA 3.5

Punzone per taglio dritto

Adatto per GNA 3,5 Professional



Codice	U.M.	Articolo
0102163	Pezzi	2 608 639 025

MATRICE PER RODITRICE PER LAMIERE PIATTE

Matrice adatta per lamiera piatta fino a 1,2 mm

Adatta per GNA 1,3; GNA 2,0 Professional; 1530



Codice	U.M.	Articolo
0102161	Pezzi	2 608 639 900

MATRICE PER RODITRICE PER LAMIERE ONDULATE

*Matrice adatta per lamiera ondulata e quasi tutte le lamiere trapezoidali fino a 1,2 mm
Adatta per GNA 2,0 Professional; 1530*

Codice	U.M.	Articolo
0102162	Pezzi	2 608 639 021

**MATRICE PER RODITRICE PER LAMIERE ONDULATE E TRAPEZOIDALI**

*Matrice adatta per lamiera ondulata e quasi tutte le lamiere
trapezoidali fino a 1,2 mm
Adatta per GNA 3,2; GNA 3,5 Professional*

Codice	U.M.	Articolo
0102164	Pezzi	2 608 639 026



CESOIA A BECCHI BOSCH GSZ 160

Taglio privo di torsioni, grazie a due lame
 Facile espulsione del truciolo
 Struttura compatta con potente motore da 500 W
 Visuale ottimale sulla linea di taglio
 Esecuzione robusta per funzionamento continuo
 Sostituzione delle lame senza attrezzi
 Interruttore di sicurezza



Dati tecnici Potenza: 500 W
 Potenza erogata: 270 W
 Materiale lavorabile: Acciaio fino a 400 N/mm² da 1,6 mm
 Numero di corse, carico: 3.600 giri/min
 Numero di corse, funzionamento a vuoto: 5.600 giri/min

Max spessori di taglio Acciaio fino a 400 N/mm²: 1,6 mm
 Acciaio fino a 600 N/mm²: 1,2 mm
 Alluminio fino a 200 N/mm²: 2,0 mm

Dotazione chiave a brugola da 2,5, coppia di barre da taglio, lama.

Codice	U.M.	Articolo
0103234	Pezzi	0 601 521 003

CESOIA ELETTRICA BOSCH GSC 160

Utensile molto corto e maneggevole, con il più piccolo ingombro di impugnatura della sua categoria
 Massima velocità di taglio con fabbisogno di forza ridotto
 Eccellenti risultati nelle curve
 Interruttore a cursore adattato all'impugnatura e protetto
 Visuale ottimale sulla linea di taglio
 Esecuzione robusta per funzionamento continuo
 Interruttore di sicurezza

Dati tecnici Potenza: 500 W
 Potenza erogata: 270 W
 Materiale lavorabile: Acciaio fino a 400 N/mm² da 1,6 mm
 Numero di corse, carico: 3.500 giri/min
 Numero di corse, funzionamento a vuoto: 5.000 giri/min

Max spessori di taglio Acciaio fino a 400 N/mm²: 1,6 mm
 Acciaio fino a 600 N/mm²: 1,2 mm
 Acciaio fino a 800 N/mm²: 0,7 mm
 Alluminio fino a 200 N/mm²: 2,2 mm

Dotazione chiave a brugola da 3, lama



Codice	U.M.	Articolo
0103235	Pezzi	0 601 500 403

CESOIA ELETTRICA BOSCH GSC 2,8

*Forma slanciata grazie agli ingranaggi planetari
Lama con taglienti, per una convenienza particolarmente elevata
Pomello per una guida comoda e sicura
Raggio di curvatura stretto, per tagli flessibili
Interruttore a cursore adattato all'impugnatura e protetto*

Dati tecnici Potenza: 500 W
Potenza erogata: 270 W
Materiale lavorabile: Acciaio fino a 400 N/mm² da 2,8 mm
Numero di corse, carico: 1.500 giri/min
Numero di corse, funzionamento a vuoto: 2.400 giri/min

Max spessori di taglio Acciaio fino a 400 N/mm²: 2,8 mm
Acciaio fino a 600 N/mm²: 2,2 mm
Acciaio fino a 800 N/mm²: 1,9 mm
Alluminio fino a 200 N/mm²: 3,5 mm

Dotazione chiave a brugola da 2,5, chiave esagonale da 5, dima di regolazione, lama.



Codice	U.M.	Articolo
0103236	Pezzi	0 601 506 150

LAMA DRITTA PER CESOIA GSZ 160 FINO MM.1

Codice	U.M.	Articolo
0102147	Pezzi	2 608 635 407

**LAMA DRITTA PER CESOIA GSZ 160 FINO MM.1,6**

Codice	U.M.	Articolo
0102146	Pezzi	2 608 635 406

**LAMA PER CURVARE PER CESOIA GSZ 160**

Codice	U.M.	Articolo
0102148	Pezzi	2 608 635 408



BATTERIA NTC 3,6 VOLT PER PSR Ah 1,2 Ni Cd*Adatta per PSR 3,6 V prima di 6/02*

Codice	U.M.	Articolo
0102355	Pezzi	2 607 335 062

**BATTERIA NTC 7,2 VOLT PER GWB Ah 2,0 Ni Cd***Adatta per GWB 7,2 V Professional*

Codice	U.M.	Articolo
0102358	Pezzi	2 607 335 175

**BATTERIA NTC 7,2 VOLT Ah 1,5 Ni Cd***Adatta per GBM 7,2 V; GSR 7,2 V; GWS 7,2 V Professional; PSR 7,2 V*

Codice	U.M.	Articolo
0102356	Pezzi	2 607 300 001

**BATTERIA NTC 9,6 VOLT Ah 1,5 Ni Cd***Adatta per GBM 9,6 V; GSB 9,6 V; GSC 9,6 V; GSR 9,6 V; GUS 9,6 V Professional; PSR 9,6 V; PSB 9,6 V*

Codice	U.M.	Articolo
0102361	Pezzi	2 607 300 002

**BATTERIA NTC 12 VOLT PER GBM-GSB-GSR Ah 1,5 Ni Cd***Adatta per GBM 12 V; GSR 12 V Professional*

Codice	U.M.	Articolo
0102365	Pezzi	2 607 335 021

**BATTERIA PIATTA 9,6 VOLT Ni Cd***Adatta per GBM 9,6 V; GDR 9,6 V; GSB 9,6 V; GSR 9,6 V Professional; PDR 9,6 V; PSR 9,6 V; PSB 9,6 V*

Codice	U.M.	Ah	Articolo
0102362	Pezzi	2	2 607 335 152
0102363	Pezzi	2,6	3 607 335 230



BATTERIA PIATTA 12 VOLT Ah 2,0 Ni Cd

Adatta per GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional; PDR 12 V; PSR 12 V

Codice	U.M.	Articolo
0102364	Pezzi	2 607 335 151

**BATTERIA PIATTA NTC 14,4 VOLT Ah 2,0 Ni Cd**

Adatta per GSB 14,4 V; GSR 14,4 V Professional; PSR 14,4 V

Codice	U.M.	Articolo
0102366	Pezzi	2 607 335 210

**BATTERIA TONDA 9,6 VOLT Ah 1,5 Ni Cd**

Applicazione SD

Codice	U.M.	Articolo
0102367	Pezzi	2 607 335 540

**BATTERIA TONDA 12 VOLT Ah 2,4 Ni Cd**

Applicazione HD

Codice	U.M.	Articolo
0102368	Pezzi	2 607 335 676

**BATTERIA TONDA 14,4 VOLT Ah 2,4 Ni Cd**

Applicazione HD

Codice	U.M.	Articolo
0102370	Pezzi	2 607 335 678

**BATTERIA 24 VOLT Ah 3,04 Ni Cd CON LED**

Adatta per GBH 24 VRE Professional

Codice	U.M.	Articolo
0102371	Pezzi	2 607 335 216

